

## 湖南减压调节阀气田\*\*\*\*

产品名称	湖南减压调节阀气田****
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

湖南减压调节阀气田\*\*\*\*湖南减压调节阀气田\*\*\*\*

闸阀优点由于介质具有腐蚀性，尽量选择结构简单阀门。

闸阀缺点主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。平底式闸座:传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。为了使调节阀正常工作，配用的执行机构要能产生足够的输出力 结构特点:长期以来市场上使用的一般闸阀普遍存在着漏水或生锈现象，引进欧洲高科技橡胶及阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀，克服了一般闸阀密封不良，生锈等缺陷，弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果，该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著优点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。(4)介质的温度、压力 6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。(4)介质的温度、压力