

整体式遮板钢模具 水泥遮板钢模具

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 整体式遮板钢模具 水泥遮板钢模具 |
| 公司名称 | 清苑县南阎庄润达模具机械加工厂 |
| 价格 | 3000.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 保定市七一路河大新校区东行1公里 |
| 联系电话 | 0312-8100656 13315438000 |

产品详情

钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求。当设计无要求时，应符合下列规定：所有受拉热轧光圆钢筋的末端应作成 180° 的半圆形弯钩，弯钩的弯曲直径 d_m 不得小于 $2.5d$ ，钩端应留有不小于 $3d$ 的直线段。受拉热轧带肋钢筋的末端，应采用直角形弯钩，钩端的直线段长度不应小于直钩的弯曲直径不得小于弯起钢筋应弯成平滑的曲线，其曲率半径不宜小于钢筋直径的（光圆钢筋）或12倍（带肋钢筋）用光圆钢筋制成的箍筋，其末端应做不小于 90° 的弯钩；有抗震等特殊要求的结构应做 135° 或 180° 弯钩弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径，且不应小于箍筋直径的弯钩平直部分的长度：一般结构不宜小于箍筋直径的倍，有抗震要求的结构不应小于箍筋直径的钢筋绑扎：在钢筋绑扎胎具上进行遮板钢筋骨架扎。