

APT-981/982询价三达电子0731-23035999 开关柜智能操控APT-981/982

产品名称	APT-981/982询价三达电子0731-23035999 开关柜智能操控APT-981/982
公司名称	三达电子电器有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市醴陵五里墩经济技术开发区502园 区
联系电话	0731-23209366 13807410858

产品详情

APT-981/982开关柜智能操控 APT-LP1/LP2智能操控装置报价——三达厂家直销

APT-991/992智能操控装置应用——三达电子价格实惠

APT-971/972智能操控显示装置——三达全国免费咨询热线：400-669-1718

APT-921/922智能操控装置——三达电子优质的产品、先进的技术 APT-981/982开关柜智能操控、智能操控、智能操控显示装置、智能操控装置报价网、智能操控装置应用、操控装置、开关智能操控装置、智能操控显示装置、HB-KZC开关柜智能操控装置,智能操控测显装置,GR55-600开关柜智能操控装置,开关状态智能操控装置,智能操控装置GR55-000,西安开关柜智能操控装置,操控装置CK-3800A,HB-SK11T-W开关柜智能操控装置,HC-KZC73智能操控 APT-981/982开关柜智能操控技术指示 相对湿度 95%RH 断路器状态指示(无源触点输入) 1、装置工作电源:AC/DC220V±10%50HZ 加热器工作电源:AC220V±10%50Hz 2、工作环境:温度-20--50 3、功耗: 10W

4、抗电强度:外壳与端子间大于AC2000V 5、绝缘性能:外壳与端子间大于100M

6、模拟指示说明:合闸时,合闸触点闭合,红色模拟条亮 分闸时,分闸触点闭合,绿色模拟条亮

断路器位置指示(无源触点输入) 工作位置触点闭合时,红色垂直模拟条亮

实验位置触点闭合时,绿色水平模拟条亮 弹簧储能指示(无源触点输入)

触点闭合,红色灯亮,表示已储能 接地闸刀位置指示(无源触点输入)

触点闭合,红色模拟条亮,表示接地合闸 触点断开,绿色模拟条亮,表示接地断开

注:失电状态下所有的发光指示均不亮,以上接点信号均来自断路器的辅助接点。

7、高压带电指示部分LED启辉电压(KV):母线电压×0.15~0.65 闭锁启控电压(K

V):母线电压×0.65 8、温、湿度控制部分传感器路数:两路凝露+两路温度(A型):

一路凝露+一路温度(C型) 逻辑关系:当温度93%RH时启动加热(两路加热),当温度>15度时停止加热

当温度>40度时系统强制停止加热,过热指示灯亮,过热输出接点闭合

断线报警:加热器发生断线,相应报警指示灯亮,报警输出接点闭合

手动加热开关:开关可处于自动或手动两种状态,通常是在自动状态,此时温湿度

控制逻辑同上,当按下开关后,则处于手动强制加热状态。