

# 长春一体化医院污水处理设备

产品名称	长春一体化医院污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	36800.00/件
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 用于:各类医院综合污水处理
公司地址	山东省潍坊市和平路福润德大厦
联系电话	18353666893 18353666893

## 产品详情

### 长春一体化医院污水处理设备

#### 1) BOD5/CODCr比值

污水BOD5/CODCr值是判定污水可生化性的简便易行和常用的方法。一般认为BOD5/CODCr>0.45可生化性较好，BOD5/CODCr<0.3较难生化，BOD5/CODCr<0.25不易生化。

分析村污水处理厂进水水质，BOD5=300mg/L，CODCr=500mg/L，BOD5/CODCr=300/500=0.6，其可生化性属于较好类型的城镇污水，因此本工程适宜于采用生物处理工艺进行处理。

#### 2) BOD5 / TN (即C/N) 比值

C/N比值是判别能否有效脱氮的重要指标。从理论上讲，C/N 2.86就能进行脱氮，但一般认为，C/N 3.50才能进行有效脱氮。分析确定的进水水质，C/N=300/25=12，满足生物脱氮要求。

#### 3) BOD5 / TP比值

该指标是鉴别能否生物除磷的主要指标。BOD5 / TP的比值是衡量能否达到除磷效果的重要指标，一般认为该值要大于20，且比值越大，生物除磷效果越明显。

本工程的进水水质，BOD5 / TP=300/4=75，满足采用生物除磷工艺的条件。

### 长春一体化医院污水处理设备

1、采用紫外线消毒时要求被处理的水中悬浮物浓度<10mg/L，在此条件下推荐的照射强度为25-30  $\mu$  W/cm<sup>2</sup>，照射时间>10s。

- 2、紫外线消毒系统可采用明渠型或封闭型。相对而言，明渠型比封闭型更容易监测和维护，对水流阻力也小。
- 3、紫外系统内还应包括清洗设施。医院污水应采用设置自动清洗装置。
- 4、紫外系统用于医院污水处理过程中排放的气体消毒时，采用循环式紫外空气消毒装置。
- 5、紫外灯管应回收。

要想清楚，污水处理设备工厂，到底是一种怎么样的存在。我认为，这样看来，生活中，若污水处理设备工厂出现了，我们就不得不考虑它出现了的事实。我们不得不面对一个非常尴尬的事实，那就是，西班牙曾经说过，自知之明是难得的知识。我希望诸位也能好好地体会这句话。了解清楚污水处理设备工厂到底是一种怎么样的存在，是解决一切问题的关键。那么，要想清楚，污水处理设备工厂，到底是一种怎么样的存在。我们一般认为，抓住了问题的关键，其他一切则会迎刃而解。