

新疆伊顿UPS电源30KVA配置参数

产品名称	新疆伊顿UPS电源30KVA配置参数
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	伊顿UPS:UPS电源 30KVA:应急电源 国产:不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

??9155-30-N-0-MBS-UPS??30KVA??CO????????????
 ???
 ???
 ???
 ???

?????

机种	AERTO-RT10K31C	AERTO-RT15K31C	AERTO-RT20K31C
相位	三进单出		
容量	10000VA/8000W	15000VA/12000W	20000VA/16000W
输入			
输入电压	380VAC ± 26%		
电压范围	281~478VAC ± 3%		
频率范围	46~54HZ或56~64HZ		
功率因数	0.99 负载		
THDi	< 6% 负载		
输出			
输出电压	208/220/230/240VAC		
电压范围 (电池模式)	± 1%		
频率范围(同步范围)			
频率范围 (电池模式)	50HZ ± 0.1HZ或60HZ ± 0.1HZ		
浪涌比率	3:1		
谐波失真	2%THD (线性负载) 5%THD (非线性负载)		
转换时间	交流到直流	0	
	逆变到旁路		
波形 (电池模式)	纯正弦波		

效率			
市电模式	89.0%		
电池模式	86.0%	88.0%	87.0%
电池			
电池型号	取决于申请商外接电池电压192VDC/定做240VDC		
标准充电时间			
充电电流	4.0A	8.0A	
充电电压	218.4VDC ± 1%		
显示说明			
LCD或LED	负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障提示		
声音			
电池模式	每4秒响一声		
电池电量低	每1秒响一声		
过载	每0.5秒响一声		
错误	连续鸣响		
物理性能			
UPS尺寸：深*宽*高mm	668*438*133(3U)	668*438*266(6U)	
UPS净重：kg	22	45	
电池包尺寸：深*宽*高mm	580*438*133(3U)		
电池包净重：kg	63		
使用环境			
湿度	0-95% RH 0-40 (不结露)		
噪音	少于55dB 1米	少于60dB 1米	
控制管理			
Smart RS-232/USB	Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux Unix and MAC		
可选SNMP	电源管理支持SNMP管理与网络管理		