

# 美国VMAX蓄电池V20-600深循环性能AGM电池规格参数报价

产品名称	美国VMAX蓄电池V20-600深循环性能AGM电池规格参数报价
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:VMAX蓄电池 型号:V20-600 规格:12V20AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

## 产品详情

美国VMAX蓄电池V20-600深循环性能AGM电池规格参数报价

标称电压20Hr容量RC

CCA单克隆抗体

接线柱尺寸重量

充电电流\*

充电电压

浮动电压

12V 20小时

190 240 6mm (含)

7英寸宽x 3英寸深x 6.6英寸13磅

1.5A至7A

14.4-14.9伏

13.5伏-13.8伏

建议的充电选项：

交流充电器：可以使用具有上述推荐规格的任何优质品牌AGM-智能和微处理器控制充电器。电池充电器指南。

交流发电机：14V-15V。

RV转换器：14V-15V。

太阳能电池板：35W-110W。

风力涡轮机：35W-110W。

充电控制器：2A-30A

\*警告：不要使用电流小于上述推荐充电电流的充电器。

维护人员只能用于维护充满电的电池，而不能用作充电器。

工作温度范围：

排放：-4~140F

电荷：14~140F

存储：-4~140F

温度补偿：

循环使用：-30mV/C

备用：-20mV/C

医学的

移动性>尔夫球车

移动性>滑板车和轮椅

工业>直流电机和绞车

太阳能 > AGM电池

备份>报警电池

备份>UPS电池

船用和RV > Trolling Motors > AGM

BCI组码\*：

匹配终端：1/2 U1 ( L.H.S.上的-和R.H.S上的+ )

\*匹配基于接近的尺寸规格。压具和端子的差异可能需要一些调整和/或延长一条或两条车辆的电池电缆。