

# 通化金属高压油管 金属高压油管制造 河北中通

产品名称	通化金属高压油管 金属高压油管制造 河北中通
公司名称	河北中通橡塑制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县开发区东区、景开大街南、赵楼村北
联系电话	17717194113 17717194113

## 产品详情

### 高压油管参数

煤炭工业用油管主要有液压支架胶管。有些煤矿液压支架的压力要求已经提高，一部分钢丝编织胶管不能满足其性能要求，要求改用钢丝缠绕油管。总工具用液压胶管，主要用于各种手动，电动液压千斤顶或类似工具上，作传递压力源用，金属高压油管厂，适用介质为液压油、燃料油、润滑油一级水、空气和水基液体（蓖麻油、脂基液体除外），介质温度：油类-40 —+100 ，通化金属高压油管，空气-30 —+50 ，水乳液+80 以下。

### 黑橡胶管

总之，制造高压油管使用设备多、原料种类多，生产工艺复杂。但近年来以塑料或热塑性弹性体为主要原料的液压油管生产工艺可适当简化，但原料价高，仍以橡胶原料为主。再次在挤出机上包覆上外层胶，然后再包缠铅或布硫化保护层。

通过硫化罐或盐浴硫化。

后拆去硫化保护层，抽出管芯，扣压上管接头，抽样打压检验。

将含管芯内层油管在缠绕机或编织机上缠绕或编织上镀铜钢丝或镀铜钢丝绳，同时在缠绕机或编织机将中层胶薄片同步缠绕在每两层镀铜钢丝或镀铜钢丝绳间，缠绕钢丝起头和结尾处绑扎（有些早期缠绕机需预先将镀铜钢丝进行预应力定型处理）。

称内径(mm)性能及用途备注耐温蒸汽胶管6-76输送200。C以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35MPa，热水0.8MPa

耐油胶管6-152常温下吸送、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2MPa也可采用外铠装结构卫生级食品胶管16-152吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8MPa

耐酸、耐碱胶管19-203常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7MPa输送浓酸时内胶层可采用丁基胶，布层可采用玻璃纤维高耐磨喷砂胶管19-76风压喷砂用软管，金属高压油管制造，工作压力为0.6MPa水泥罐车用管也可按此生产水箱弯管25-102机车水箱输水用

石油钻探胶管51-102耐压、耐磨、耐油，用做钻井机鹁劲管水与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30MPa两端有金属接头高压帘布缠绕吹氧胶管51-127纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5MPa也可采用钢丝纺织扣压式，工作压力可达8MPa两端硫化金属法兰，外有石棉保护层大口径排吸泥胶管102-1300挖泥船排(吸)泥沙用，工作压力为0.4-0.5MPa根据设计需要可带有法兰接头

通化金属高压油管-金属高压油管制造-

河北中通(推荐商家)由河北中通橡塑制品有限公司提供。河北中通橡塑制品有限公司是河北衡水,液压元件的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在河北中通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创河北中通更加美好的未来。