

【厂家直销】带式压滤机 首选绿泰环保污泥浓缩一体机

广州绿泰环保机电

产品名称	【厂家直销】带式压滤机 首选绿泰环保污泥浓缩一体机 广州绿泰环保机电
公司名称	广州绿泰环保机电有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华镇三华村华海工业区87号
联系电话	020-36862638

产品详情

【厂家直销】带式压滤机 首选绿泰环保污泥浓缩一体机 广州绿泰环保机电 广州绿泰环保机电公司产品

带式（污泥）压滤机是消化吸收国外先进技术研制开发的一种脱水设备。具有脱水效率高，使用寿命长等特点，所采用滤带和轴承均为高品质件。作为污水处理的配套设备，可将气浮处理后的悬浮物及沉渣以及污水处理中各生化工段产生的污泥压滤脱水，压成泥饼，达到防治二次污染的目的，是一种很好的固液分离设备；该机还可用于浆料浓缩、黑液的提取以及适用于各种固液分离工艺。0536-6073566<http://www.zcrdbt.com> 主要规格(带宽mm)：750、1000、1500、2000、2500、3000 我公司作为资深的环保设备生产企业，产品广泛应用于农业、石油、化工、造纸、制药、食品、淀粉、冶金、电力、煤炭、屠宰等领域的工业污水和生活市政污水。现有地理式一体化污水处理、中水回用、气浮、给排水拦污输送、污泥脱水、排泥除砂、搅拌混合、沉淀过滤、曝气生物填料及配件、环保制浆、焚烧炉、真空过滤机等十二大类一百多种规格的产品，深受用户信赖，成为国内环保产业近年来的后起之秀。我公司拥有环保工程设计及环保设备生产资质，可为用户提供技术咨询、工艺设计、场区平面布置、设备安装和调试等完善的服务。LTD1500J加长型带式压滤机主要技术参数和质量保障要求

一、主要技术参数

- 1.主机型号:LTD1500J
- 2.主机功率:2.2KW
- 3.主机外型尺寸:长×宽×高=5450×2250×1850(mm)
- 4.滤带有效宽度:1500mm
- 5.滤带有效速度:2-10m/min
- 6.滤带张紧及纠偏气压:0.25MPa
- 7.滤带冲洗水压力:0.4-0.5MPa
- 8.滤带采用螺旋带，上滤带长度:15300mm,下滤带长度:15300mm
- 9.污泥(浓泥浆)处理量：12-16m³/h
- 10.滤饼含水率:75-80%

二、质量保障要求

1. 主机机架采用镀锌碳钢100×100×5mm方管制成,其表面经高强度防腐蚀处理,耐酸碱防锈能力。（底漆为环氧富锌漆，面漆为氟碳漆）
2. 挡泥板、防水罩、喷嘴、M10以下螺丝、5mm以下薄板零部件,接水盘用PVC板焊接而成。
3. 挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶。主脱水辊压滤机部分用不锈钢制成，端板由12mm钢板制成。
4. 主传动电机采取摆线针减速机变频调速。
5. 滤带采用优质高强度聚脂尼龙制成,可保用4000工作小时。
6. 整机保用一年。