

昆明外墙金属氟碳漆

产品名称	昆明外墙金属氟碳漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:柔韧性：1 HS-208:抗冲击：50 成都:附着力：1
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

昆明外墙金属氟碳漆，昆明外墙金属氟碳漆价格，昆明外墙金属氟碳漆生产厂家，昆明外墙金属氟碳漆国家标准，昆明外墙金属氟碳漆施工工艺流程

HS-208型外墙金属氟碳漆

1 前言

这是成都市豪士漆业有限责任公司在引进技术的基础上研制生产的高科技产品。它是以超长耐候性和优异的耐酸、耐碱、抗化学介质腐蚀的交联型氟碳树脂为主要成膜剂，采用进口优质颜料、填料、助剂等，经先进工艺制备的超长效氟碳重防腐涂料，中间漆为B型，面漆为C型，罩光漆为D型，铝粉漆为E型。

2 适用范围

适用于钢结构水泥砂浆、砖石结构、石棉、灰砂质等的外墙装饰，特别是高层住宅、宾馆、写字楼、学校、体育场馆、豪华公寓的外墙装饰以及钢结构的长效防腐。

3 主要特点

属溶剂型氟碳超耐候外墙漆，具有超耐候、高耐污性、高耐水性、高耐化学品性等突出功能，具体表现为：

3.1 超耐候性：涂层具优异的抗紫外线老化性能，始终保持色彩鲜艳，日久如新，耐久性特好。

3.2 超耐污性：由于引入的氟元素电负性大，碳氟键能强，因而其无静电吸附性，确保其优异的抗污性，超强的自洁性。

3.3 超耐水性：涂层表面致密，其疏水性好，使雨水等难以进入涂层。

3.4 超强耐化学性：采用了由氟树脂优质的颜、填料等组成，能有效地防止多种化学介质的破坏，因而其酸雨性好、耐盐性优、耐碱性佳，适用于中国各地环境条件的墙面。

4 技术指标

分类

项目

指标

检测标准

面漆

理化性能

外观

银白及各色

目测

粘度涂-4#， 25 ± 2 ，S，

60

GB/T 1723-1993

干燥时间

(温度： 25 ± 1 ，相对湿度 $65 \pm 5\%$)，h，

表干

1

GB/T 1728-1989

实干

24

理论固含量，%，

55

GB/T 1725-1989

配制比例(甲:乙)

重量比

10:1

涂装方式

喷涂

涂装间隔时间

(温度: 25 ± 1 , 相对湿度: $65 \pm 5\%$) , h

短

6

长

48

涂

层性能

附着力(划格法) , 级 ,

GB/T 9286-1998

耐冲击 , kg · cm

50

GB/T 1732-1993

柔韧性 , mm

GB/T 1731-1993

耐20% H_2SO_4 , 25 , d

60 , 不起泡 , 不脱落 , 不生锈

GB/T 1763-1989

耐10% $NaOH$, 25 , d

耐3% $NaCl$, 25 , d

180 , 不起泡 , 不脱落 , 不生锈

常温耐水性

2年复合涂层无变化

GB/T 1733-1993

5 施工方法

5.1 开桶搅拌：打开桶后，将涂料搅拌至桶底无沉积物，并按规定的重量比将A、B组分混合搅匀，经20~30分钟熟化后即可施工。若涂料确实太稠，可适当添加氟碳漆专用稀释剂，其用量为10~30%，严禁用水、醇、香蕉水、汽油或其它稀释剂稀释，暂不用的涂料（包括甲、乙各组分）立即盖严密封，以防受潮变质。

5.2 基面处理要求：对于新墙面须坚实、干净、无疏松、空鼓、裂口、浮灰、脱落、起砂、油污、粉化等现象，墙面须干燥，pH值 9，含水率 8%；对于旧墙面须用高压水冲洗或机械打磨清除积灰、菌藻，清洗晾干。当旧涂层完好时，可将旧涂层表面打毛后直接涂装，但旧涂层已粉化、起泡、开裂、剥落时，则必须铲除后涂装；对于裂缝、孔洞、凹陷等处，则用腻子或水泥砂浆补平。

5.3 施工工艺：

基面处理 用靠尺横杆粗腻子一遍 用刮板刮平凹洞 调整阴阳角 用靠尺竖杆粗腻子一遍 用刮板刮平凹洞 打磨 刮细腻子一遍 打磨 局部找补 打磨 清理尘土 刮抛光腻子遍 打磨 刮抛光腻子第二遍 打磨 清理尘土 涂封闭底漆一遍 局部处理 涂氟碳面漆两遍 保护

5.4 理论消耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、面积大小等的影响，一般消耗量为8~10m²/kg·遍。

5.5 佳施工温度为5~35℃，相对湿度 85%，在有雨雾、雪和较严重的灰尘，较大湿度的条件下，不得施工，涂装后一般须在24小时内能防止雨淋。

5.6 涂装道数一般为2遍，每遍间隔24小时(以25℃计)。

5.7 工具清洗：用氟碳漆专用稀释剂清洗。

5.8 施工现场严禁明火，且应有良好的通风条件和采取可靠的安全防范措施，以防中毒和发生火灾事故，涂料或稀释剂如不慎溅入眼睛，应立即用水冲洗，并酌情就医。

6 包装储存

6.1 包装：铁桶密封包装，每桶净重18kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处，储存温度好为0~35℃，切忌碰撞。

6.3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

涂料发货范围：

山西 大同 阳泉 朔州 忻州 吕梁 晋中 长治 临汾 运城 晋城 太原 河南 郑州 洛阳 开封 商丘 安阳 鹤壁 濮阳 新乡 焦作 济源 三门峡 许昌 平顶山 南阳 漯河 周口 驻马店 信阳 河北 石家庄 邯郸 邢台 保定 衡水 沧州 廊坊 张家口 唐山 秦皇岛 承德 黑龙江 哈尔滨 牡丹江 鸡西 双鸭山 七台河 佳木斯 鹤岗 伊春 绥化 大庆 齐齐哈尔 黑河 大兴安岭 吉林 长春 吉林市 延边 白山 通化 辽源 四平 松原 白城 辽宁 沈阳 大连 铁岭 抚顺 阜新 朝阳 葫芦岛 锦州 盘锦 营口 鞍山 辽阳 本溪 丹东 湖南 长沙 常德 张家界 湘西 怀化 邵阳 永州 郴州 岳阳 益阳 娄底 湘潭 衡阳

株洲 湖北 武汉 咸宁 黄石 鄂州 黄冈 孝感 天门 荆州 荆门 随州 襄樊 宜昌 十堰
恩施 潜江 仙桃 神农架 广西南宁 桂林 来宾 柳州 河池 百色 贺州 梧州 贵港 玉林
北海 钦州 防城港 崇左 陕西 西安 咸阳 汉中 安康 商洛 渭南 延安 榆林 铜川 宝
鸡 杨凌 贵州 贵阳 遵义 铜仁 黔东南自治州 黔南自治州 黔西南自治州 安顺 六盘水 毕
节 云南 昆明 丽江 大理 怒江 楚雄 保山 德宏 临沧 昭通 曲靖 普洱 西双版纳 玉溪
红河 文山 迪庆 甘肃 兰州 嘉峪关 酒泉 张掖 金昌 武威 白银 临夏自治州 甘南自治州 庆阳 平凉 天水
定西 陇南 宁夏 银川 中卫 中宁 石嘴山 灵武 吴忠 盐池县 同心县 海原县 西吉县 彭阳县 泾源县 固原 内蒙古
呼和浩特 阿拉善 鄂尔多斯 巴彦卓尔盟 包头 乌兰察布盟 锡林郭勒 赤峰 呼伦贝尔 兴安盟 通辽 海拉尔
呼伦贝尔盟 乌海 青海 西宁 海东自治区 海北自治州 海南自治州 黄南自治州 玉树自治州 果洛自治州
海西自治州 新疆 乌鲁木齐 吐鲁番 克拉玛依 哈密地区 西藏 拉萨 那曲 昌都 阿里 海南海口 三亚 四川
成都 达州 巴中 广元 南充 广安 遂宁 德阳 绵阳 内江 泸州 自贡 宜宾 眉山 乐山 阿坝 雅安 凉山 攀枝花 甘孜
资阳 江西南昌 九江 宜春 新余 萍乡 吉安 赣州 抚州 鹰潭 上饶 景德镇
北京 上海 重庆 天津 浙江 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 舟山 台州 丽水 杭州 衢州 福建 福州
厦门 三明 莆田 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德 广东 广州 惠州 东莞 深圳 中山 佛山 肇庆 云浮 阳江 江门 茂名
湛江 汕尾 揭阳 汕头 潮州 河源 韶关 清远 珠海 江苏 苏州 无锡 南京 镇江 南通 泰州 扬州 盐城 淮安 宿迁
徐州 连云港 安徽 合肥 阜阳 亳州 淮北 淮南 宿州 蚌埠 滁州 六安 安庆 巢湖 马鞍山 铜陵 芜湖 宣城
池州 黄山 山东 威海 烟台 青岛 潍坊 东营 滨州 淄博 德州 济南 莱芜 聊城 泰安 临沂 济宁 菏泽 枣庄 日照