

# 伊顿UPS不间断电源10KVA 性能配置 伊顿UPS电源

产品名称	伊顿UPS不间断电源10KVA 性能配置 伊顿UPS电源
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	伊顿UPS:UPS电源 10KVA:应急电源 美国:不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

伊顿UPS电源10KVA性能配置产品型号:Eaton DX RT 31 10KVA

产品特点:

常规信息

拓扑结构-Online double-conversion IGBT with micro-controller

配置-Rack/Tower

零件号码-9105-32291-00P

额定(伏安/瓦特)-10kVA/9kW

UPS旁路-内置

尺寸(HxWxD,mm)-130x442x856

重量 (kg)-32

质保-1 year standard warranty

效率-<0.92/0.97(ECO Mode)

电输入

输入连接-Hardwired-see manual for terminal block layout

输入电压范围-208-474VAC

频率程度-40~70Hz

输入功率因数-<0.99

THDI-<5%

电输出

标称输出电压-200/208/220/230/240VAC(缺省220VAC)

输出电压调节-  $\pm 1\%$

输出连接-Hardwired-see manual for terminal block layout

输入电压校准-<2% (线性负载)

功率因数-0.9

输出频率-50Hz

频率校准-  $\pm 0.2\text{Hz}$  (电池模式)

电池

电池类型-阀控式免维护铅酸型

通信

用户界面-图形化LCD+LED指示灯

标准通信端口-标配RS-232;智能扩展通讯插槽

电能管理软件-WINPOWER power management software, included on CD

环境

散热(BTU)-955W at Full Load, Batteries Charged

1米处的噪声-<60dB

工作温度-0-40

标志-GB4943-2001 IEC62040-1

存储温度--20-55 (不含电池)

相对湿度-<95%(无凝露)

海拔高度-小于1000m不降额,大于1000m每升高100m降额1%