

纸箱封底机 首选厦门神舟包装0592-5335251

产品名称	纸箱封底机 首选厦门神舟包装0592-5335251
公司名称	厦门市神舟包装机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市湖里大道78号万山三号厂房2楼
联系电话	592-5335251

产品详情

厦门神舟包装专业生产包装机械网站<http://www.shenzhoupack.com/>

固尔琦福建分公司联系电话：0592-5335251 机器特点：|

采用国际先进技术制造，并选用进口零部件，电器元件以及气动元件；|

采用立式储存纸板方式，并可随时补充纸箱板，不需停机；|

适用于同一时间同种纸箱尺寸包装使用，如需变换纸箱规格，手动调节即可，所需时间1-2分钟；|

合理化设计，同步吸取成型，摺底与封底一次同步成型；|

体积轻巧，机件性能精密耐用，运作过程无振动，运转稳固寿命长，效率高；|

加装透明有机玻璃防护罩，开门自动停止，避免操作意外；|

可单机作业，也可与自动化包装流水线配套使用。技术参数：机器型号 SZF-K40H18 开箱能力 18箱/分钟

纸箱暂存量 100pcs (1000mm) 纸箱尺寸 L：250-450 W：150-350 H：100-350(mm) 使用电力 220V 1

200W 必要空气压 6kg/cm³ 空气消耗量 450NL/min 机械尺寸 L2400*W2050*H1450 (mm) 机械重量 550kg

胶带尺寸 48、60、75mm 最小规格不能一同存在【你最希望的是什么？】1、操作方便 纸箱经前段封箱机中间上下封口后，进入90度转角机，由推箱板推入角边封箱机，光电检测到后机器根据纸箱规格，自动调节机器宽度及高度。无需人手调节机器，简单、方便、快速。2、全自动化：全自动化，速度快，大大节省人力，可与GPE、GPI机型联机组完成工字型封箱，也可配套自动化包装流水线使用。

3、安全包装：机件性能精密耐用，结构设计严密，运转过程无振动，运转稳定可靠；

配装刀片防护装置，避免操作时意外刺伤，生产更加安全，包装更加高效。4、合理设计：

自动调节纸箱规格，同时自动封纸箱上下四个角边、抚平，快速、平稳；

机器采用PLC控制，操作简单、维修方便、性能更稳定。5、效果美观：

采用即贴胶带封口，封箱效果平整、规范、美观；

也可以采用印字胶带，更可提高产品形象，是自动化包装企业的首选。