

# 合肥彩钢板 浙江鑫源为您服务 彩钢板厂

产品名称	合肥彩钢板 浙江鑫源为您服务 彩钢板厂
公司名称	浙江鑫源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁市尖山新区听潮路11号
联系电话	13606538988

## 产品详情

对于现在的建筑行业来说，彩钢板批发，新起的建筑材料具有明显的优势，而且发展前景也是非常乐观的，合肥彩钢板，对于夹心彩钢板也是如此的，就它的芯材也是分为六种的，它们分别是聚苯夹芯板即EPS夹芯板，这一种也是目前市场上，应用为广泛的品种，还有挤塑聚夹芯板即XPS夹芯板，硬质聚氨酯夹芯板即PU夹芯板，三聚酯夹芯板即PIR夹芯板，酚醛夹芯板即PF夹芯板，岩棉夹芯板即RW夹芯板。

### 彩钢板有哪些优缺点

#### 一、彩钢板的优点

- 1、彩钢板质地较轻，色泽鲜艳，安装简单方便，具有出色的装饰效果。
- 2、彩钢板的强度较高，可作天花承重板材，抗弯曲抗压能力出色。
- 3、彩钢板防火性能出色，同时表面无需任何装饰。

#### 二、彩钢板的缺点

##### 1、维护成本高

因为彩钢板外部采用喷漆喷塑工艺，时间一长容易出现脱落现象，影响美观，通常每隔2年需要进行一次维护，但不进行维护也不会影响使用效果。

##### 2、隔音性能差

彩钢板的隔音效果相对较差，同时抗风学抗压能力也相对较差，如果要高隔与看风雪效果，需加厚隔层和隔板，会导致使用成本大大则增加。

### 3、时间长了易生锈

因此彩钢板是通过钢板在外表喷涂而制成，但涂层脱落后，内部也容易出现生锈情况。

彩钢岩棉复合板比传统的防火建筑材料优越，它具有以下特点。

充分利用了全部建筑构件的结构力学性能，减少了建筑物的自重，其平面构件的单位质量为30~50kg/m<sup>2</sup>，为砖石结构的1/30左右，单位用钢量为26~30kg/ m<sup>2</sup>。

彩钢岩棉复合板构件之间采用无冷桥连接，在受震动、冲击时不会因芯材收缩而出现冷桥，避免了散装保温材料受震后在构件上部出现冷桥。

彩钢岩棉复合板表面光洁美观、色调鲜明，可由用户任意选择。

采用彩钢岩棉复合板做轻体房时，无需再吊天棚，可节省建筑高度200mm左右。

彩钢岩棉复合板具有隔热、隔冷、保温、隔声等性能，彩钢板厂，与其他保温制品比较，具有较突出的防火性能，使用温度达700 左右。

合肥彩钢板-浙江鑫源为您服务-彩钢板厂由浙江鑫源净化设备有限公司提供。浙江鑫源净化设备有限公司位于海宁市尖山新区听潮路11号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前浙江鑫源在工程施工中享有良好的声誉。浙江鑫源取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。浙江鑫源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。