

# 喷涂速凝机器经销商 宁夏喷涂速凝机器【持恒实业】

产品名称	喷涂速凝机器经销商 宁夏喷涂速凝机器【持恒实业】
公司名称	郑州持恒实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州华南城8B-1
联系电话	13613801218

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州持恒实业有限公司

喷涂速凝机器应该如何维护？接下来就由【郑州持恒实业有限公司】为大家介绍一下吧，我们一起来看看吧。

为了充分发挥聚脲喷雾器在筛选和使用中的作用，过滤器表面速度、粗、中等效率的过滤器不应超过2.5 m/s，亚过滤器和过滤器不应超过1.5 m/s，这不仅有助于保证过滤器的效率，过滤器能够延长设备的使用寿命，一般不更换过滤器的滤芯。

【持恒实业】我公司上下锐意进取，团结奋进，坚持顾客至上，用户的基本原则，积极拓展经营思路，使我公司主要经营的产品获得长足的发展。

大家知道喷涂速凝机器的用途吗？我们跟随持恒实业带大家一起来看看吧，带大家一起来详细的了解一下，希望可以给大家带来帮助。

喷涂速凝机器可用于楼顶、隧道、屋面、地下室、地下车库、游泳池、小面积工地等工程非固化材料，如非固化沥青、高温沥青、橡胶沥青等防水工程喷涂施工作业。非固化喷涂机内部含多种加热部件，高温喷洒，一键启动，动力强劲，免清洗。非固化喷涂机可以喷涂和刮涂两用。它由燃烧器及电加热组件、热熔釜、搅拌器、喷涂传动组件和喷等组成。通过加热涂料，然后通过电机与机械传动相结合的原理，达到施工又快又好，省时省力的喷涂效果。该机器应用范围广泛，一键操作、移动方便、可远程控制、喷涂均匀等优点，能大幅度的提高非固化涂料的施工效率，并有效的保持施工现场的整洁及节省材料。

【持恒实业】是一家集科研、设计、生产、销售为一体的高新技术企业，拥有一批中、研发技术队伍和高素质凝聚力强的员工队伍，欢迎来电咨询！

喷涂速凝机器使用方法，大家一起来看看吧，希望小编本次所带来的文章内容，可以给大家带来一些帮助，帮助大家对产品有一个更深入的了解，以及使用。

由左至右往返匀速喷涂，保证每次喷涂厚度，确定成品要求厚度，厚度均匀。

后一始终压12公分左右，确保整个施工面厚度均匀。

速度不得过慢(慢了会导致返水起层，工艺不合格)。

喷角度始终于喷涂面保持90度直角，高度一致平行喷涂。

施工时，要从低的作业部位向高部位施工。

细部作业时也一样，不能过量喷涂。

刮风的情况下，进行喷涂时，尽量保持固化剂的方向要逆风施工。

日常喷涂速凝机器施工中必须每日清洗设备，一旦喷涂工作结束后，停止使用必须要清洗设备，否则，涂料自然慢慢凝结成硬块，再清洗十分困难。如果再延长没有清洗或清洗不干净，残留的完全固化的涂料，会严重影响设备的正常使用以及泵系统的使用寿命。

【持恒实业】我公司上下锐意进取，团结奋进，坚持顾客至上，用户的基本原则，积极拓展经营思路，使我公司主要经营的产品获得长足的发展。