

奥斯邦181室温固化有机硅橡胶

产品名称	奥斯邦181室温固化有机硅橡胶
公司名称	深圳市奥斯邦有机硅胶材料有限公司
价格	15.00/支
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡镇固戍宝安大道松园大厦8楼
联系电话	0755-33851528 13714522829

产品详情

奥斯邦181室温固化有机硅橡胶

典型用途

用于电子、电器线路板上部分电子元件的涂敷保护、粘接密封及加固、防潮密封，各类仪表的防水，电子元器件、模块等的薄层灌封。

产品简介

奥斯邦181低粘度单组分室温固化硅橡胶。胶料固化后为弹性体,具有卓越的抗冷热交变性能、耐老化性能和绝缘性能,胶层具有优异的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能。

使用说明

- 1、清洁表面：将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。
- 2、施胶：拧开胶管盖帽，先用盖帽尖端刺破封口,将胶液挤到已清理干净的表面，进行涂覆或灌注。
- 3、固化：将涂装好的部件置于空气中会有慢慢结皮的现象发生，任何操作都应该在表面结皮之前完成。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如

果部位位置较深，尤其是在不容易接触到空气的部位，完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。

4、操作好的部件在没有达到足够的强度之前不要移动、使用或包装

注：建议厚度大于6mm的灌封选用奥斯邦双组分类型的产品。

联系人:熊琴手机:13714522829

电话: 0755-33851528传真: 0755-33858868

QQ:2625591171 M S N:ausbond88@msn.cn

阿里巴巴:ausbond88 邮箱:2625591171@qq.com

邮编: 518102 <http://www.ausbond.com.cn>