空调清洗机，空调清洗设备，空调清洗器，空调清洗水泵

产品名称	空调清洗机，空调清洗设备，空调清洗器，空调清洗水泵
公司名称	怡尔康清洗养护技术有限公司
价格	600.00/套
规格参数	
公司地址	湖南省常德市火车站大市场E区110号
联系电话	0736-7232203

产品详情

目前仍然有大多数家庭对空调的清洗通常只停留在过滤网层面，事实上这样做并不能够完全清除空调带来的污染。因为过滤网只过滤了一部分的灰尘，仍会有部分灰尘通过过滤网累积在散热片上，并累积了大量的病菌。

了解空调污染的真正的原因后，我们可以在清洁空调每次多做1步，清洁过滤网的同时对空调散热片也进行清洗及消毒，这样才能有效抑制散热片细菌滋生给室内空气带来污染。
专业空调清洗市场需求：空调在使用时要从外界吸风，同时向室内送风，空气通过蒸发器、换热器和各通风管路进行热交换。长时间使用空调，空气中的灰尘、油污、烟气、汗气、胺、碱、病毒、细菌等，会吸附在蒸发器及热交换系统表面，严重影响到空调的正常使用和人体健康.因此，空调使用一段时间后，必须清洗。 现有清洗设备携带麻烦，价格昂贵，针对这一现况，公司开发设计了小巧方便、价格低廉的怡尔康空调专用清洗设备。
小巧轻便，附件齐全--整机不到四公斤，多种连接配置，结构紧凑，携带方便;
清洗强劲，高效卓越--射程可达八至十二米,无高空作业之忧; 节水省事,配置合理--一桶水可洗净一台空调，快速转换清洗部件即可实现多管齐下轻松清洗，另外，开发有专业的各款清洗罩。 一
科学性： 1空调清洗设备主体采用优质永磁隔膜电机，金属泵壳体。耐酸耐碱耐腐蚀，可实现空调清洗剂的喷洒，空调翅片等清洗冲洗工作。 2每分钟1700次冲击波水流可以快速有效去除空调翅片外机等厚重污垢。当空调清洗喷枪关闭水管水压上升时，电机有回流装置工作，不会憋坏水管。过压溢流开关(注意:这个很重要),当不喷水时,自动高压溢流,打开水枪压力马上能达到要求，安全节能.设备主电机可空转，避免了同类产品弊端。 3
电路方面超长距电源线，质量稳定可靠，使用寿命相对于国内其他产品大为提升。 4整机根据空调清洗特点，泵体进出水口采用最新的360度可旋转头，在多处选用优质快换接头连接，操作过程简单高效，十分方便。清洗部件采用可拆卸式2段式加长管，配以专用的空调外机壳体清洗刷，不伤空调基面。

二 实用性： 1设备根据空调清洗服务特点，经过长期的比对试验，将清洗压力和出水量与清洗时间综合后进行优化，大大提高了清洗效率; 2设备自带短清洗枪，通水式清洗刷，使专业空调清洗服务中必须的物理和化学清洗相结合的效果最大化；进水部分由耐折压的蛇皮软管加过滤网组成，有效避免杂质进入，保证设备清洗泵的使用寿命; 3
清洗机装有自动压力开关，只要水枪不喷水电动机就不工作，既节约水电又避免机器的损耗。 4

设备出厂前，经由质检部逐一通水试压。客户接到货物后，只需按说明连接即可操作。

三 便携性： 怡尔康空调清洗设备整体外观高档大方，工具箱自带滑动式锁扣设计，空间容积可将所有部件整体收纳，是专业空调保养清洗服务的得力助手。

怡尔康空调清洗设备参数：1 产品编号：YEK-QXJ183 2 整机外观尺寸：（单位：cm) 整机重量：3.65KG 3 最大电流: 功率：85W 电压：220V 电流：0.41 A流量：6.5 L
射程：8M 吸程：4M 外形尺寸：460*130*355 mm 主要结构：永磁电机膈膜泵
出水管径：10mm 冲洗出水长枪长度：1M