

塑胶拉力检测岳阳市检测中心

产品名称	塑胶拉力检测岳阳市检测中心
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部
价格	100.00/样
规格参数	橡胶成分检测:橡胶未知材质剖析 塑胶材质检测:塑胶参数检测 塑料主成分检测:塑胶性能试验
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

塑料颗粒有害物质检测权威机构 华谨检测拥有专业的高分子材料，塑料橡胶，塑胶制品检测与分析技术团队，依靠先进检测设备，多年的检测经验，参照GB、ASTM、TP、ISO、UOP、JIS、EN等标准，为您提供、准确的塑料橡胶检测服务，实验数据准确并出具专业检测报告。== 1.1仪器与试剂 Spectrum 100型傅立叶变换红外光谱仪(美国PE公司)，RE.2000A型旋转蒸发仪；KQ100E型超声波清洗器、味喃(分析纯)，无水乙醇(分析纯)均为北京化工厂生产。1.2仪器条件 ATR材料为金刚石，分辨率为2 cm扫描次数为16次，红外光谱范围是4 000 cm₋₁ ~ 650 cm₋₁。1.3实验用材料准备 本实验所用材料均购自于超市、农贸市场及相关生产企业。1.4 PvC保鲜膜中PVC与增塑剂的分离 PVC保鲜膜中PVC与增塑剂的分离采用溶解-沉淀法(方法引自2008年机械工程学会年会暨甘肃省学术年会文集)。称取实验用PVC保鲜膜1.0g，置于具塞试管中，加入20 mL味喃，放入超声波水浴中溶解。所得溶液缓慢滴入50 mL乙醇中，边滴边搅拌。沉淀物过滤后干燥待测，滤液经旋转蒸发除掉溶剂后待测。

[机器用纸尘埃度分析广州纸制品分析机构](#)