

# 奥斯邦183高温烤箱粘接密封防水绝缘

产品名称	奥斯邦183高温烤箱粘接密封防水绝缘
公司名称	深圳市奥斯邦有机硅胶材料有限公司
价格	15.00/支
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡镇固戍宝安大道松园大厦8楼
联系电话	0755-33851528 13714522829

## 产品详情

### 奥斯邦183高温烤箱粘接密封防水绝缘

#### 使用说明

- 1、清洁表面：将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。
- 2、施胶：拧开胶管盖帽，先用盖帽尖端刺破封口,将胶液挤到已清理干净的表面，进行涂覆或灌注。
- 3、固化：将涂装好的部件置于空气中会有慢慢结皮的现象发生，任何操作都应该在表面结皮之前完成。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果部位位置较深，尤其是在不容易接触到空气的部位，完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。
- 4、操作好的部件在没有达到足够的强度之前不要移动、使用或包装。

#### 典型用途

广泛用于电熨斗、电饭煲、电炸锅、发热管、高温空气过滤器、高温烤箱、高温管道等高温产品的粘接密封等。

#### 产品简介

奥斯邦183单组份室温固化硅橡胶，采用特殊硅橡胶材料为基础材料制成的半流淌耐温型有机硅粘接密封胶，它的显著特点是：具有优异的耐温性，可在-60 ~ 300 范围内长期使用。还具有粘接性好,防潮,抗震,耐电晕,抗漏电和耐老化性能，广泛用于耐温要求高的元器件的粘接和密封，属脱酮肟型单组分室温固化硅橡胶，不适用于铜和聚碳酸酯（PC）材料粘接灌封，完全符合欧盟ROHS指令要求。

联系人:熊琴手机:13714522829

电话: 0755-33851528传真: 0755-33858868

QQ:2625591171 M S N:ausbond88@msn.cn

阿里巴巴:ausbond88 邮箱:2625591171@qq.com

邮 编: 518102 <http://www.ausbond.com.cn>