

代理三门峡消防风管耐火检测报告防排烟风管包裹防火检测

产品名称	代理三门峡消防风管耐火检测报告防排烟风管包裹防火检测
公司名称	北京细宇检测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	房山区窦店镇亚新路17号
联系电话	010-88355355 18600007559

产品详情

酚醛复合风管性能优点：

3.重量较轻，可缓解工程建筑负载，且组装便捷

酚醛树脂铝箔复合风管的重量较轻，约为 $1.4\text{kg}/\text{m}^2$ ，而镀锌钢板风管(0.8mm厚)和玻璃钢风管(3mm厚)的密度分别是 $7.08\text{kg}/\text{m}^2$ 和 $15\sim 20\text{kg}/\text{m}^2$ ，这便能够极大缓解建筑物的负载，并且对通风风管安装极其有益。安装中仅需每4m上下设一个支撑架，便能有充足的承受力。这会对支撑架、吊架等承载能力规定大幅度降低，促使运送及安装十分方便。

4.坚固耐用，坚固耐用

镀锌板在潮湿环境中容易锈蚀，不锈钢则易衰老，易毁坏，因而传统式通风风管的使用期都不久，约为5~10年，传统的通风风管业务外包的隔热层，如玻璃纤维棉的使用期仅有5年，而酚醛树脂铝箔复合风管

的使用期少20年及以上。因而酚醛树脂铝箔复合风管的使用期是一般通风风管使用期限的3倍左右。此外，酚醛树脂铝箔复合风管的再使用率达到60%~80%，而传统的通风风管基本上不可以重复使用。