

代理洛阳消防风管耐火检测报告防排烟风管包裹防火检测

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 代理洛阳消防风管耐火检测报告防排烟风管包裹防火检测 |
| 公司名称 | 北京细宇检测科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 房山区窦店镇亚新路17号 |
| 联系电话 | 010-88355355 18600007559 |

产品详情

复合风管性能优点：

家用中央空调传统式送风管道一般里层选用白铁皮或玻璃钢防腐，外裹保温隔热材料，外边用铝箔纸开展

盘绕，这使送风管自重要、安装施工费时费时间、外型差、密封性低、耗能大。和传统通风风管对比，酚醛复合风管主要有以下优点:

1.隔热性强，可大大减少中央空调的散热损失

酚醛复合风管

的传热系数为 $0.016\sim 0.036W/(m \cdot k)$ ，而镀锌钢板风管和玻璃钢风管的热导率大很多。此外，酚醛复合风管独有的接口方式确保了排风系统良好的密封性，贴近镀锌钢板风管的8倍。有数据资料说明，在运输一

样热(冷)量时，镀锌钢板风管的散热损失为15%，玻璃钢风管的散热损失为8%，酚醛泡沫保温隔热材料通风风管的散热损失小于2%。

2.消音性强

酚醛树脂铝箔复合风管壁的隔层为相互贯通的多孔结构酚醛泡沫原材料板，具有较好的消音特性。在地源热泵空调中，制冷机组运作过程中产生的噪音在50~79dB标准，通过送风管道传送，生成房间内噪音。

酚醛树脂铝箔复合风管自身就是一个很好的管式消声器，不用再设定消音罩和消声弯头什么的消音零配件。