

SIP对讲求助 SIP音频模块

产品名称	SIP对讲求助 SIP音频模块
公司名称	广州新悦网络科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号科盛路1号A301
联系电话	13711706535 18026396992

产品详情

SIP602T支持全双工的双向对讲，并有很好的回音抑制功能。SIP602T支持标准SIP协议，可以极好地配合标准SIP系统使用。

SIP602T是广州新悦网络科技有限公司的一款[网络对讲模块](#)，具有10/100M以太网接口，支持G.711a/u\G.722等音频编解码，其接收SIP网络的音频数据，实时解码播放，可以接入麦克风输入和扬声器输出。SIP602T模块可实现SIP对讲、播放等功能。

作为SIP对讲系统的核心模块，可用于需要对讲求助、紧急报警以及广播喊话的场所，例如自助银行、审讯室、教室、医院，包括停车场出入口等。

产品信息

寻呼话筒组合式外型，具有LCD真彩液晶屏，22个按键。

采用高速工业级芯片，启动时间 1秒。

广播喊话可选择分区，具有红色提示灯，通话自动点亮。

内置2W扬声器，实现双向通话和监听。

支持显示来电去电中文名称，便于识别。

可触发指定终端的外接警灯闪烁。

具有音频线路输出口，可外接有源音箱扩音。

具有音频线路输入口，可外接音源广播给目标终端。

支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)

技术参数

网络接口：10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示

网络协议：支持TCP、UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP

MIC输入：可接入高性能麦克风，频域70~12.K5Hz；

线路输出：可接入2W喇叭

对讲方式：支持嘈杂模式、自动接听、及远端挂断等多种模式

继电器输出：支持远程控制，实现远程联动外接设备

输入电压：DC 9~24V

功耗：静态<300mW

工作温度：-20 ~ 60

规格尺寸：86 × 60 × 16mm