

咸宁市政检查井水泥基砂浆喷筑 喷涂修复电话

产品名称	咸宁市政检查井水泥基砂浆喷筑 喷涂修复电话
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	500.00/件
规格参数	工作效率:仔细,认真 营业时间:24小时在线 优势:快速上门
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场(二期) 11栋15层8室(注册地址)
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

咸宁市政检查井水泥基砂浆喷筑 喷涂修复,离心喷筑法井室修复技术

利用气动旋喷器高速旋转产生的离心力将调配好的高性能水泥基内衬浆料均匀、连续的喷筑到待修复检查井内壁,同时通过吊臂卷扬悬吊旋喷器在井内上下往复运动,在井壁形成均匀连续、致密的内衬,实现对检查井的结构修复。

该技术具有以下特点:

结构性修复,内衬可独立承担外部荷载的作用;

无需人员下井，安全性好，修复井深可达30m；

全自动离心喷筑，内衬致密、均匀；

高性能水泥基内衬浆料，强度高，耐久性好，可在潮湿基底浇筑；

内衬与基底紧密粘合为整体，对旧检查井结构加固、补强效果突出；

内衬一次成型，整体性好、具有极好的水密性；

设备投资低、操作简单易学、施工效率高

完全非开挖，抗微生物腐蚀，使用寿命可达50年。

2、离心喷筑法管道修复技术

将预先配置好的高性能水泥基内衬浆料泵送到位于管道中轴线上由压缩空气驱动的专用旋喷器上，浆料

在旋喷器高速旋转离心力作用下均匀喷筑到管道内壁;与此同时通过调速卷扬牵拉旋喷器支架沿管道匀速滑行，从而在管道内壁形成均匀连续，致密的内衬。施工时，每层喷筑厚度一般控制在25px以内，当内衬设计厚度大于25px时，需分多层次喷筑施工，在前一层内衬固结后(间隔6-8小时)方可进行下一层的喷筑。适用于对混凝土、陶土、砖砌、金属等无机材质排水管道的非开挖修复。

结构性修复，适用管径为0.3~3.0m；

用于混凝土管、金属管、砖砌管道及各类管涵修复；

全自动离心喷筑，内衬均匀、致密；

一次修复距离可达200m、中间无接缝，不受弯曲段制约；

内衬与基底紧密粘合，对旧管道结构加固和修复效果好；

可在管段任意部位增加或减少内衬厚度，大限度节约工程成本；

特殊配方的纤维增强内衬浆料，强度高，抗渗、耐久性好，可在潮湿基底喷筑；

完全非开挖，不明显减少过流能力，抗H₂S气体腐蚀，使用寿命可达50年。