

尼龙树脂耐磨高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 高压软管

产品名称	尼龙树脂耐磨高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 高压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

高压清洗软管4D

您好，欢迎光临山东宏翔聚氨酯制品有限公司。

我公司主要生产各种规格测压软管、高压软管、超高压钢丝软管、TPU钢丝波纹管等，适用于国防、汽车、工程机械、食品机械、石油化工、矿山、船舶等行业，是液压气动、纺织机械、润滑、输气等系统的，是橡胶管的升级换代产品。

亲，由于产品规格繁多，请您联系客户确认参数后下单，欢迎来图来样定制

产品组成：

内衬层 聚酰胺（PA）或聚甲醛（POM）

增强层 高强度抗拉专用钢丝

外覆层 聚酰胺（PA）或聚亚氨酯（PUR）

产品特性 耐高压、耐各种油脂、耐酸碱、耐老化、耐磨，外表美观，内壁光滑，流体阻力小，高压软管，使用寿命长。

产品应用 液压扳手、螺栓拉伸器、高压油泵、千斤顶、救援设备、高压清洗机等各种液压工具，及液压设备。

温度范围 -40 至+100

4D6D120mpa高压清洗软管

4D 6D 120mpa高压清洗软管高压水枪的清洗方式

1. 浸渍清洗在清洗槽中加入清洗液，将被洗物浸渍其中的清洗方式。由于仅靠清洗液的化学作用清洗，所以洗涤能力弱，需要长时间。循环清洗液。
2. 喷气清洗在清洗槽内安装喷气管(多个吸管)，用汽体将清洗液喷射到被洗物上的清洗方式。压力为20 kg/cm²以上。
3. 喷流清洗从槽的侧面将清洗液在液相中喷出，高压水射流清洗软管，靠清洗液的搅拌力（物理作用）促进清洗。洗涤能力比浸渍清洗强。
4. 刷洗在清洗腔室安装刷子、工件有专门的支承或夹具、在清洗剂浸渍或淋润的同时，主要靠刷子与工件的机械磨擦力进行清洗，作为初级清洗、效果直接。
5. 超声波清洗在清洗槽内安装超声波振子，产生超声波能量（数千个大气压的冲击波），将被洗物全部清洗的方式。
6. 喷淋清洗在清洗槽内安装喷淋管，在气相中将清洗液喷射到被清洗物上，尼龙树脂耐磨高压软管，压力不足2kg/cm²。
7. 减压清洗在清洗槽内产生负压，由于减压，洗涤剂能较好地渗透到被洗物的缝隙之间。若和超声波作用，清洗效果会大大增强。
8. 喷雾清洗在洗涤槽内安装喷雾管，在气相中将洗涤液喷射到被清洗物上的清洗方式。
9. 旋转筒清洗在槽内安装旋转装置，同时旋转筒体和搅拌被清洗物。多与喷流、超声波洗涤组合使用。
10. 摇动清洗在槽内安装摇动机构，装入被洗物，使之在洗涤槽内上下运动，多与喷流、超声波洗涤组合使用。

高压系列软管

内衬层：聚氨酯/尼龙

温度范围：-40 ~ 80 / -40 ~ 120

增强层：高抗拉专用钢丝

产品特性：耐油、耐酸碱、无毒无味、耐高压

外覆层：聚氨酯

适用范围：各种液压机械设备

优点和特性：

- 1、耐油性能比橡胶管高10-20倍，能有效地防止因油蚀造成的渗漏。
- 2、承压高，10-200Mpa高压软管总成，重量轻，弯曲半径小，灵活轻便，方便技术设计和生产安装。
- 3、耐高低温性能好，适应性强，可在-80 -250 使用。
- 4、内壁光滑，液体阻力小，液压损失少。
- 5、外观漂亮，抗污染，内磨性能是天然橡胶管的20倍以上。
- 6、阻燃性好，耐冲击，耐老化，耐疲劳，无毒无味。
- 7、具有高弹性，高伸长率，高强度。
- 8、使用长度可任意选择，中间不用接头。

尼龙树脂耐磨高压软管-宁津宏翔聚氨酯制品-高压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事70mpa高压油管，液压油管120mpa，高压软管的厂家，欢迎来电咨询。