

天津酚醛风管安装 天津酚醛风管 宏泰达

产品名称	天津酚醛风管安装 天津酚醛风管 宏泰达
公司名称	天津宏泰达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东华北兴达厂区内
联系电话	13920035356 13920035356

产品详情

复合风管具有哪些优势?

复合风管具有哪些优势?1、由于它采用的是整个管道壁纤维渗透空气及微孔射流的面式出风模式，因而，出风面积大、风速低，舒适度好。2、空气分布点均匀，实现真的的整体送风。3、壁管内无温差，天津酚醛风管加工厂，可解决凝露问题。4、易清洁维护，健康环保。5、可根据自己的对颜色的喜好，进行个性化定制。6、由特殊纤维制成，重量亲尤其适合像屋顶无承重能力的场所。7、工作时无噪音，改善环境品质。8、安装简单，缩短工程周期。9、安装灵活，可重复使用。10、系统成本节省。

酚醛复合风管的性能优势：

酚醛复合风管的性能优势：消声性好 酚醛铝箔复合风管壁的夹层为相互贯通的多孔酚醛泡沫材料板，具有良好的消声性能。在中央空调系统中，空调机组运行时产生的噪声在50~79dB范围，经过送风管道传递，天津酚醛风管定制，形成室内噪声。酚醛铝箔复合风管本身就是一个很好的管式消声器，不必再设置消声罩和消声弯头之类的消声配件。重量轻，可减轻建筑负荷，且安装方便 酚醛铝箔复合风管的重量轻，大约为1.4kg/m²，而镀锌钢板风管(0.8mm厚)和玻璃钢风管(3mm厚)的容重分别为7.08kg/m²和15~20kg/m²，这就可以大大减轻建筑的负荷，且对风管的安装极为有利。安装时只需每4m左右设一个支架，便可有足够的支撑力。这对支架、吊件等的承载力要求大大降低，使得运输和安装非常方便。

酚醛复合风管的三个应用领域：该空调通风管道是一种理想的空调通风材料，天津酚醛风管，它是一种具有保温，吸音和隔音效果的酚醛复合风管片。用金属板覆盖后，板的强度大大提高，具有传统复合风道无法实现的优势。墙体保温，酚醛复合风管由于酚醛泡沫保温材料具有出色的保温隔热和防火优势，天津酚醛风管安装，因此广泛用于内墙保温，地暖墙采暖保温，内墙吸音和隔热隔墙。

天津酚醛风管安装-天津酚醛风管-宏泰达由天津宏泰达通风设备有限公司提供。天津宏泰达通风设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏泰达通风设备——您可信赖的朋友，公司地址：天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东华北兴达厂区内，联系人：朱经理。