

提供衡水丁腈再生胶厂家，衡水华阳丁腈再生胶厂家

产品名称	提供衡水丁腈再生胶厂家，衡水华阳丁腈再生胶厂家
公司名称	衡水华阳再生胶有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	中国河北省衡水市橡胶城3区2号
联系电话	0318-2199882

产品详情

英文 reclaimedrubber 定义：

再生胶是指废旧橡胶经过粉碎、加热、机械处理等物理化学过程，使其弹性状态变成具有塑性和黏性的，能够再硫化的橡胶。生产工艺主要有油法（直接蒸气静态法）、水油法（蒸煮法）、高温动态脱硫法，压出法、化学处理法、微波法等。我国现在主要应用的再生胶的制造方法有油法、水油法、和高温动态脱硫法制造再生胶。性状 深褐色至黑色粘稠液体或半固体，主要成分是愈疮木酚、甲酚、甲基甲酚、苯酚、邻乙基苯酚、松节油、松脂等，沸点范围240 - 400，闪点77.72(闭杯)，不溶于水，能溶于乙醇、乙醚、氯仿、冰醋酸、挥发油、氢氧化钠溶液等。用途 主要用作橡胶制品的软化剂。对橡胶制品的作用：对炭黑的胶料有很好的软化分散作用，增加胶料的粘性，使胶料柔软光滑，并能提高制品的耐寒防焦缓化性能，另对噻唑促进剂能起活化作用，增加各配合剂的作用。对再生胶的作用：粘稠的松焦油吸含其他的再生剂，其间的小分子能均匀渗透到含有结使硫的橡胶的大分子中间，使其溶胀，网状结构松弛，增加了分子链间的距离及氧的渗透，另外还可作为游离基的接受体，有抑制凝胶化的作用，还有助于活化剂向橡胶基质扩散加快再生过程，并能提高再生胶的粘性和可塑性，且污染较小，工艺性能好。也可作氯丁二烯等单体的阻聚剂，涂料防腐防水材料，兽药等。

编辑本段注意事项 包装用铁桶包装，容器清洁，桶盖严密，每桶净重200公斤或袋装每件3.5kg。储运贮存在阴凉、通风处，远离火种、热源。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。危险编号为9-8017。来源用松根干溜原油和木松香残渣经蒸馏制成。编辑本段技术指标 规格：ZBG16001 - 86 指标名称 1号 2号 3号 恩氏粘度S(C100ml;85) 180 - 250 251 - 350 351 - 450 比重(d20/4) 1.01 - 1.06 1.01 - 1.06 1.01 - 1.06 挥发份,% 6.50 6.50 5.5 灰份,% 0.50 0.50 0.50 酸度(以乙酸计),% 0.30 0.30 0.30 机械杂质,% 0.03 0.03 0.03 编辑本段再生胶相关国家标准及主要测试设备

华阳公司全体员工将永远保持创新求实的宗旨，与新老客户共同托起美好的明天 联系人:王经理 职位:经理 电话:0318-2199882 手机:15127882218 邮编:053000 传真:2999508 邮件:huayangjiao@163.com QQ: 1256094078 MSN: 网址: <http://www.huayangzsj.com> 地址: 中国河北省衡水市橡胶城3区2号