

广东三相690V变380V变压器 新能源储能隔离变压器

产品名称	广东三相690V变380V变压器 新能源储能隔离变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 效率: 98% 规格:ZFSG-5KVA
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

深圳市690V变380V变电器，三相690V变380V隔离变压仪，深圳市690V转380V光伏新能源变电器，SG-5KVA防护小变压器

干试隔离变压仪

GB (DGB) 系列产品三相 (单相电) 干试隔离变压仪的主要功能：

- 1.用电安全防护
- 2.更改额定电压
- 3.摆脱定位点飘移，改进供电系统不均衡
- 4.防浪涌冲击性及过滤作用。

主要应用于沟通交流50—60Hz，输出电压不得超过AC1140V的供电系统场地，广泛运用于高铁动车、地铁站、多层建筑、飞机场、地铁站、港口、企业和隧道施工等一切必须更改工作电压和安全隔离的输变电场地，新产品的额定值输出电压、额定值电压、连接等级、抽头绕阻容量分派等，都可依据客户标准进行精心策划与生产制造。

容积	1KVA-3000KVA	额定电压	AC1140V以下的
输出电压	容许额定电流 ± 10%起伏	接地电阻	DC 500V 100M
电压	负荷范围之内额定电流 ± 2-3	阻燃等级	F级
工作频率	50Hz/60Hz	工作温度	—15 ° C-- 45 ° C

抗电强度	3500V/10mA/60s	空气湿度	< 95
负荷特性	持续100 满负荷时，能够承受3-倍瞬 间电流	温度	< 100K
波形失真	无额外波形失真	噪声	< 55db

SGB (DGB) 系列产品三相 (单相电) 干试隔离变压仪应在房间里应用，正常的适用范围为

:

- 1、工作温度：-15 — 45
- 2、平均海拔：< 1000M
- 3、空气湿度：< 95%
- 4、无严重危害变压器绝缘气体，蒸气、化学沉积、污渍以及其它发生爆炸和腐蚀物质。
- 5、组装场地无比较严重震动或颠簸。