

太原升降柱液压自动防撞柱厂家本地服务商

产品名称	太原升降柱液压自动防撞柱厂家本地服务商
公司名称	太原市晋源区天璇星仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:海康大华百胜 产地:山西 用途:电动防撞柱
公司地址	山西省太原市晋源区晋祠镇三家村南大街15号1户
联系电话	15343400353

产品详情

升降柱的起降均可以通过合法授权信息自动完成，全自动门升降柱也是升降柱产品的各厂商的主要设备，一般使用在起降比较频繁，且周围有一定保安力量的场所。

【全自动升降柱案例山西省体育场馆中心升降柱案例项目】太原升降柱液压自动防撞柱厂家本地服务商

二、适用场所：

适用于校园、景区、车站、机场、高铁站、政府单位、医院、商场、步行街等人员密集型场所及重要单位场所通道。

三、全自动升降柱基本参数：

1、动力参数：

驱动方式：电液压一体/机电驱动（可选）

额定电压：24V/36V/220V/380V（可选）

额定电流：1.7-1

运行功率：300-370W

防护等级:IP68

上升速度：2.5S-4S

下降速度：1S-2.5S

Z大推力：100KG-500KG（可选）

应急方式：配备EPS/机械手动

2、机械参数：

主体材质：SUS304不锈钢

外筒材质：Q235碳钢/SUS304不锈钢（可选）

法兰部件：Q235碳钢/SUS304不锈钢（可选）

外筒防腐：静电喷涂

法兰防腐：达克罗

柱体高度：600mm（可定制）

柱体直径：133/168/219/273mm（可定制）

柱体厚度：6/8/10/12/15mm（可定制）

外筒高度：1120mm

3、技术数据：

使用频率：75%-

工作温度：—30 ~ +55

运行噪音：< 40dB

动态抗压：100T

静态抗压：70T

潜水测试：48H

保压测试：24H

出厂测试：100次

使用寿命：300万次

四、检验数据：

检验机构：公安部第三研究所

执行标准：GA/T 1343-2016

防撞级别：A2

电控系统：GB 16796-2009-5.4.3

电磁兼容：GA/T 30148-2013-9.3.4

环境适应：GA/T 1343-2016-5.4.1

选配功能：

1、APP远程控制

2、分控选控

3、雷达保护

四、全自动升降柱特点：

液压一体升降柱，是采用微型电机与一体化液压单元装配而成是一个完整的微型液压驱动系统，通过结构件将该系统安装于升降柱筒体内，实现了独立动力单元的灵活性。