

C5石油树脂 濮阳市黄河路西段

产品名称	C5石油树脂 濮阳市黄河路西段
公司名称	濮阳市瑞森石油树脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:PRS-A1100 产商/产地:濮阳市黄河路西段 用途:溶剂型压敏胶
公司地址	市黄河路西段(石化一厂院内)
联系电话	86 0393 4603205 15239301789

产品详情

牌号	PRS-A1100	产商/产地	濮阳市黄河路西段
用途	溶剂型压敏胶	固体份	100 (%)

第一、产品规格

牌号	prs-a1095			检验方法
	优等品	一等品	合格品	
物性				
外观	粒状			目测
软化点 ()	80-90			环球法gb/t4507
色号	5	6	8	astmd-1544
酸值 (mgkoh/g)	1			gb2895
				astmd-3236
熔融粘度 (200) mpa.s	根据用户要求检测			
闪点 ()	根据用户要求检测			gb261/gb3536

二、用途在胶粘剂和密封剂行业中，c5石油树脂作为增粘树脂已经占据重要地位。其中用量最多的是热熔胶和压敏胶，prs®-a系列精c5石油树脂是适用于热熔胶和压敏胶的石油树脂。它们与sis、sbs、sebs、se

ps等苯乙烯聚合物、天然橡胶、合成橡胶及eva等都具有很好的相容性，与天然增粘树脂（萜烯、松香及其衍生物）相容性亦佳，对胶粘剂的各项性能有不同程度的改善。近年来，c5石油树脂以其剥离粘接强度高、快粘性好、粘接性能稳定、熔融粘度适度、耐热性好，与高聚物基质的相容性好，且价格低等特点，开始逐步取代天然树脂增粘剂（松香和萜烯树脂）而占显要地位。

三、prs®-a1100精c5石油树脂在热熔胶中的特性：流动性好，能改善主体材料的润湿性粘性好，有突出的初粘性能优良的耐老化性颜色浅透明、低臭、低挥发物在热熔胶中，可单独用prs®-a系列作为增粘树脂，也可与其它增粘树脂混合使用，以改善热熔胶的某些特性。推荐应用领域：热熔胶其他应用：燃熔型压敏胶、溶剂型压敏胶