

带轮子230A汽油发电电焊机TOTO230A

产品名称	带轮子230A汽油发电电焊机TOTO230A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO230A 品牌：:大泽动力 功率:230A汽油发电电焊机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

带轮子230A汽油发电电焊机TOTO230A角接时，单面焊双面熔透，下降了50%的作业量，大幅提很好率，可存储调用100组焊接标准，带有模仿和数字接口，可作为专机电源和机器人电源、供给镀锌板、高强度、铝等多种资料的扩展软件包，合作相应的硬件装备，完结多种资料的焊接、可接入大泽动力智能焊接办理体系，完结焊接进程的全面办理，优异的焊接功用，更多的功用和杰出的扩展性，使GL4具有很高的性价比是焊机中的很好机型。带轮子230A汽油发电电焊机TOTO230A

大泽发电电焊机使机器能够抵达电焊电压很好的波形，而没有起浮的电焊电流则意味着高质量的电焊操作，适用于电源的区域和单位作为照明、日用电器、电动东西的电源及供单人手艺电弧焊接之用，如工矿企业户外作业、施工抢险、市政工程设备修补、乡村田间场院作业等。

产品型号：TOTO230A

电焊机参数

额定电流 230A

电流调节 0-230A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-5.0mm

空载电压 65V

负载持续 %100

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 192F

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

发动机型号 192F

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

长宽高 (mm) 770*550*570

净重 (kg) 85/95

备注 图片仅供参考 请以实物为准

此款产品的面世对那些经常户外作业、用电不便当利利、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户运用。大泽原装内燃机汽油发电电焊机是一机两用，直流电弧焊机和辅佐电源。

1、全系列焊机掩盖0.8-1.6丝径，适用母材板厚规划更广

2、标配3系、4系不锈钢数据库，不锈钢焊接功用极为超卓

3、很好的引弧功用和消熔球技能，经过起弧时的能量增强技能，大幅度前进引弧成功率，削减引弧段的焊缝缺点。经过焊接终了时检测送丝速度，主动调整输出能量，得到抱负的熔球状况，前进了下次引弧的成功率，可完结高质量点焊

4、ALC电弧安稳操控技能，在脉冲办法下完结短电弧、低飞溅、高速焊接

5、标配根焊功用，经过对熔滴过渡的操控，可有用下降燃弧能量,轻松完结打底焊和全方位焊接、薄板很大空隙填充焊