

KYB型移动式自吸滑板泵

产品名称	KYB型移动式自吸滑板泵
公司名称	浙江永嘉县海坦泵业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇三桥工业区
联系电话	0577-66996885 13353350758

产品详情

【KYB型移动式自吸滑板泵】产品简介： KYB型（不锈钢，铝合金）自吸滑板泵其优点在于：工作前不必向泵内灌入油液，即可以自行抽吸，输送油料，同时不怕油污和一般性的杂物，不怕管道内进入空气。因此当油罐，油槽车等需要抽吸清扫底油时，使用此泵，将显著提高工作效率，减少油料浪费，提高经济效益。除具有以上特点外，还具有以下显著特点：

1、真空高度，其真空高度比同类产品提高约25%；2、轴功率的利用率高，输入功率小，输出流量大；3、使用寿命长，易损件少，维护简洁；4、结构紧凑，使用方便。 KYB型移动式自吸滑板泵可对汽油，煤油，柴油，液化气和运动粘度在200厘斯以下的各种润滑油进行抽吸和输送，主要在油库，车站，加油站，汽车队等处的抽吸，倒罐，装车，扫舱等。不锈钢系列还可以输送任意浓度的酸，碱液，氧化剂及其他腐蚀介质。【KYB型移动式自吸滑板泵】型号意义：

【KYB型移动式自吸滑板泵】用途与特点：KYB型（不锈钢、铝合金、铸铁）自吸滑板泵是我公司独立研制、开发、生产的一种国内外最新型产品，该泵具有自吸能力强，轴功率利用高，使用寿命长的独特优点，在恶劣环境中如没有电源动力的山川中，可配柴油机作为动力装置，在特定环境中是理想的移动消防泵，使其具有广泛的适用范围。其优点在于：工作前不必向泵内灌入油液，既可以自行抽吸，输送油料，同时不怕油污和一般性的杂物，不怕管内进入空气。因此当油罐、油槽车等需要抽吸清扫底油时，使用此泵，将显著提高工作效率，减少油料浪费，提高经济效率。除以上特点外，还具有以下显著特点：1：真空高度，其真空度比同类产品提高约25%；3：使用寿命长，易损件少，维护简捷；4：结构紧促，使用与保养方便。2：轴功率的利用率高，输入功率小，输出流量大；

6：用弹性联轴器直接与驱动电机或柴油机连接，并安装在公共底盘上。5：泵内装有安全阀，当泵或管道发生故障或误将排出安全阀完全关闭而生高压和高压冲击时安全阀就会自动打开，卸除部分或全部高压液体回到低压腔，从而对泵和管道起到保护作用。7：KYB型自吸滑板泵均可采用填料密封以弹性好耐高低温，化学性能稳定且有滋润化作用的柔性石墨作为填料。该产品可对轻油、化工、煤油和运动粘度在200厘斯以下的各咱润滑油进行抽吸和输送，配用铜齿轮可输送内点低液体，汽油、苯等，主要用于油库、加油站、火车站、汽车队、油船等的抽吸、倒罐、装车、扫舱等。也可用作机动加油车、油罐车用泵等。不锈钢滑板泵系列还可以输送饮料以及任意浓度的酸，碱液，氧化剂及其他类腐蚀介质。铸铁滑板泵系列也可输送水质材料作为移动消防泵。【KYB型移动式自吸滑板泵】结构图：

【KYB型移动式自吸滑板泵】性能参数：型号 口径（mm）流量（m³/h）扬程（m）吸程（m）电压（V）转速（r/min）功率（kw）
 KYB-25-7-30 25 7 30 7 220/380 1450 0.75
 KYB-40-20-30 40 20 30 7 380 1450 1.5
 KYB-50-25-25 50 25 25 7 380 1450 2.2
 KYB-65-32-25 65 32 25 7 380 1450 3
 KYB-80-35-20 80 35 20 7 380 1450 4
 柴油动力型泵 DKYB-50-25-25 50 25 25 7 / 1500 3.6HP
 柴油动力型泵 DKYB-80-35-20 80 35 20

7 / 1500 5.7HP 【KYB型移动式自吸滑板泵】安装尺寸图：型 号 L L1 L2 L3 H H1 H2 H3 B B1 B2 B3
KYB25-7-30 570 145 85 315 365 280 260 260 270 210 80 120 KYB40-20-30 700 165 130 345 450 185 295 270 370 200
350 350 KYB50-25-25 700 165 130 345 450 185 295 270 370 200 350 350 KYB65-32-25 700 168 160 345 450 205 322
425 415 255 300 200 KYB80-40-20 700 168 160 345 450 205 322 425 415 255 300 200 柴油动力型泵

DKYB-50-25-25 665 100 150 280 690 280 385 360 625 345 345 450 柴油动力型泵 DKY-65-32-25 780 170
160 250 700 290 405 400 575 370 370 480 【KYB型移动式自吸滑板泵】易损件细表：名称 材料 件数 密封圈
进口骨架油封 2 密封圈 耐油骨架油封 2 密封圈 柔性石墨 2 轴承 25*20*20 2 轴承 25*22*30 2 轴承 39*35*30 2
安全阀弹簧 中 钢丝 1 【KYB型移动式自吸滑板泵】使用与注意事项：1、
工作场所应严格按照防爆环境特定标准和要求执行。2、
该泵非工作时不得随意空转，工作时空转最好不要超过二分钟。3、
电器电路系统应按照油罐操作，防护，安全常识和程序进行，可靠地接好接地。4、
泵的旋转方向是否符合要求。（若从泵往电机看，旋转方向为逆时针）5、
通电启动时，电机如不能正常转动，应立即关掉电源，查明原因，防止烧坏电机。6、
工作临终前，可将吸油抬高油面，将管内余油排尽，随即关掉电源。7、该泵收存时，最好在专业室内
存放，使用时，不要被雨水或其他液体浸湿，小车轮尽量避免沾染油液，油污。8、接通电源，瞬间启
动电机，从电机风罩观看转向是否与泵体前盖上指示的箭头方向一致，否则应调整电源接线头。9、电
器线路，输油管路准备工作完毕后，即可启动工作，启动一分钟左右，应正常吸输油料，否则应进行检
查分析原因排除故障。10、电源线应选用3*1.5+1*1规格或容量稍大的优质橡胶套电缆线。电源为380v，电
源开关应选用15A以上空气开关，同时，尽量缩短电缆线长度和开关与泵工作点的距离。11、输油管路
采用与滑板泵相同规格的钢丝编织胶管（排出管可采用尼龙软管或耐油橡胶管）在于KCB标准软管阴端
接头相接并用管卡紧固密封后再分别与泵体的进出口分别连接。吸入管长度不宜超过8米，排出管不宜超
过40米。12、本系列泵具有良好的自吸性，每次开泵前不需灌入液体，日常工作时也无需另加润滑油。
13、该泵利用弹性联轴器传递动力可以补偿安装时所引起的微小偏差，在泵工作中受到不可避免的液压
冲击时能起到良好的缓冲作用。

14、工作完毕后，将设在泵壳下部的放油阀拧开，从电机连接器上扭动电机，放尽泵内存油。15、铸铁
滑板泵输送水质材料时要进行保养，十五天为一周期进行检修，可加入防锈粉防止泵体生锈影响正常工
作。声明：由于产品一直在更新，本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，KYB型移动式自吸
滑板泵性能参数、KYB型移动式自吸滑板泵使用场合、KYB型移动式自吸滑板泵材质要求、KYB型移动式
自吸滑板泵结构、KYB型移动式自吸滑板泵安装尺寸以及KYB型移动式自吸滑板泵的价格等详情，请联
系我们的营销部，电话：0577-66996885、66996886，感谢您访问海坦泵业网站【<http://www.bengzhan.cn/>
】，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。相关油泵系列产品：CYZ-A型防爆自吸油泵，KYB
型移动式自吸滑板泵，JB-70型电动、手摇二用计量加油泵，YHCB型圆弧齿轮油泵，YG型立式管道油泵
，KCB/2CY型齿轮油泵，YBYB型手提式电动油桶泵，SZQ型气动油桶专用泵，SB型电动抽液泵 电动油
桶泵，S型微型齿轮输油泵，WCB型微型齿轮油泵，LQRY型热油泵(导热油泵)。