

YHCB型圆弧齿轮油泵

产品名称	YHCB型圆弧齿轮油泵
公司名称	浙江永嘉县海坦泵业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇三桥工业区
联系电话	0577-66996885 13353350758

产品详情

【YHCB型[圆弧齿轮油泵](#)】产品简介：

YHCB型圆弧齿轮[油泵](#)

主要适用于输送粘度在5-1500c.s.t，不含固体颗粒无腐蚀性的各种液体。如：汽油、煤油、柴油及机械润滑油，是油槽汽车和石油部门理想优选泵种。

【YHCB型[圆弧齿轮油泵](#)】型号意义：

【YHCB型[圆弧齿轮油泵](#)】产品特点：

YHCB型圆弧齿轮[油泵](#)采用双圆弧齿轮构成，是适应工业输[油泵](#)

需求发展的新产品，是一种高效能特殊[齿轮泵](#)

，具有流量大、扬程高、体积小、自吸性能强、安装、维修方便等特点。泵可正反转，进出油口依转向定。

【YHCB型[圆弧齿轮油泵](#)】技术参数：

流量：12-150m³/h；压力：0.4-0.6MPa；功率：5.5-37kw；转速：970-980r/min；

【YHCB型[圆弧齿轮油泵](#)】产品用途：

YHCB型圆弧齿轮[油泵](#)

适用于输送各种油类，如原油、柴油、润滑油。配用铜齿轮可输送低闪点液体，如汽油、苯等。介质温度不超过70℃，耐高温[油泵](#)的使用温度不超过300℃。（如该泵采用不锈钢，可输送一般腐蚀性）

【YHCB型[圆弧齿轮油泵](#)】安装尺寸与性能参数：

型号	流量	压力	真空度	进出口径	H	L	L1	L2
50YHCB-12/6	12	0.6	7	50	550	808	688	130
80YHCB-60/6	60	0.6	7	80	454	1025	920	100
100YHCB-100/4	100	0.4	7	100	466	1200	980	165
150YHCB-150/4	150	0.4	7	150	520	1445	1150	125

【YHCB型圆弧齿轮油泵】安装使用维修和保养：

1. 泵可安装在加油汽车及油库及油库泵房内。汽车上的安装油路设计应符合GB9414-88中第4.18.1条规定，说明书所示油路图可供参考，若配一个四通阀，油路更为简便。
2. 安装使用在加油车上时应注意做到：
泵借助汽车变速箱的取力器输出轴作为动力，泵尽量靠前安装，泵轴与传动轴倾斜角不得大于7°。
泵应吊装在角钢焊制的吊架上，泵的高低可根据取力器输出的轴线确定，泵的左右位置应尽量靠近汽车纵梁，以免泵与汽车驱动轴发生干涉，并用螺栓固定在汽车纵梁上。
吸入管直径不得小于 70mm，吸油管高度不得超过7M。
3. 泵运转前应验证电机转向，法兰、接头密封性，仔细检查各阀门是否开关正确，禁止在泵出口管路阀门未打开的情况下开动油泵，以免发生事故。
4. 定期（半月）清洗过滤器，以免堵塞影响流量。经常检查调整安全阀的泄油压力。
5. 泵转速应由低到高，缓慢加速，并维持相应转速，不得任意超速运转，也不能忽高忽低。
6. 泵在运转中，应注意观察压力表和真空表的读数，如压力表读数过大，说明泵出口管路堵塞，如真空表读数过大表示吸入管堵塞使泵发生汽蚀。
7. 泵如长期停止使用，应做好防锈处理，妥善保管。
8. 轴承每半年加注一次润滑脂。
9. 管路应有管架，泵不允许承受管路的负荷，泵安装高度应保证不超过泵工作时允许自吸高度。
10. 停车时先关闭电机，再关闭泵的进出口阀门。

声明：由于产品

一直在更新，本文中所有文字、

数据、图片均只适用于参考，YHCB型圆弧齿轮油泵性能参数、YHCB型圆弧齿轮油泵

使用场合、YHCB型圆弧齿轮油泵材质要求、YHCB型圆弧齿轮油泵结构、YHCB型圆弧齿轮油泵

安装尺寸以及YHCB型圆弧齿轮油泵

的

价格

等详情，

请联系我们的营销

部，电话：0577-66996885、66996886，

感谢您访问海坦泵业网站【<http://www.bengzhan.cn/>】，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

相关 油泵系列产品：

[CYZ-A型防爆自吸油泵](#) , [KYB型移动式自吸滑板泵](#) , [JB-70型电动、手摇二用计量加油泵](#) ,
[YHCB型圆弧齿轮油泵](#) , [YG型立式管道油泵](#) , [KCB/2CY型齿轮油泵](#) , [YBYB型手提式电动油桶泵](#) ,
[SZQ型气动油桶专用泵](#) , [SB型电动抽液泵](#) [电动油桶泵](#) , [S型微型齿轮输油泵](#) , [WCB型微型齿轮油泵](#) ,
[LQRY型热油泵\(导热油泵\)](#)。