

石油树脂 濮阳市黄河路西段

产品名称	石油树脂 濮阳市黄河路西段
公司名称	濮阳市瑞森石油树脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:PRS-C1085 产商/产地:濮阳市黄河路西段 用途:轮胎橡胶混炼
公司地址	市黄河路西段(石化一厂院内)
联系电话	86 0393 4603205 15239301789

产品详情

牌号	PRS-C1085	产商/产地	濮阳市黄河路西段
用途	轮胎橡胶混炼	固体份	100 (%)

第一、产品规格

牌号	prs®-c1085			检验方法
	优等品	一等品	合格品	
物性				
外观	颗粒			目测
软化点 ()	85 ± 5			环球法gb/t4507
色号	3	10	12	astmd-1544
酸值 (mgkoh/g)	1			gb2895
溴值 (gbr/100g)	根据用户要求检测			
熔融粘值 (mpa.s)	根据用户要求检测			astmd-3236
闪点 ()	根据用户要求检测			gb261/gb3536

二、用途prs®-c1085精c5石油树脂是一种广泛用于轮胎橡胶混炼的脂肪族石油树脂，与天然橡胶（nr）、合成橡胶、聚乙烯、sis、sebs、eva等具有很好的相容性，与天然增粘树脂（如：萜烯、松香及其衍生

物)相容性亦佳。在橡胶混炼中可作：增粘剂、补强剂、软化剂、填充剂等。

三、在橡胶混炼中的特性具有极好的增粘性在加工过程中能起到软化、补强作用，提高伸展性和抗剥落性显著提高生粘，但不影响硫化时间及硫化后的物性避免对加工机械的粘附性帮助填充材料均匀分布颜色深浅适中

推荐应用领域：轮胎橡胶混炼其他应用：其它橡胶制品，如鞋底、鞋跟、地板、皮带、橡胶管、内胎管
浅色橡胶日用品浅色的可用于压敏胶粘剂