

石油树脂 濮阳市黄河路西段

产品名称	石油树脂 濮阳市黄河路西段
公司名称	濮阳市瑞森石油树脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:PRS-R1100 产商/产地:濮阳市黄河路西段 用途:压敏胶黏剂
公司地址	市黄河路西段(石化一厂院内)
联系电话	86 0393 4603205 15239301789

产品详情

牌号	PRS-R1100	产商/产地	濮阳市黄河路西段
用途	压敏胶黏剂	固体份	100 (%)

第一、产品规格

物性	prs®-r1100			检验方法
	优等品	一等品	合格品	
牌号				
外观	粒状			目测
软化点 ()	100 ± 4			环球法gb/t4507
色号	5	6	8	astmd-1544
酸值 (mgkoh/g)	1			gb2895
溴值 (gbr/100g)	根据用户要求检测			
熔融粘度 (200) mpa.s	250	250	250	astmd-3236
闪点 ()	根据用户要求检测			gb261/gb3536

二、用途

prs®-r1100精c5石油树脂是适用于热容型路标漆的石油树脂。它能增强涂料的韧性、硬度及附着力，并

形成平滑的漆面，而且通过添加助剂，使树脂在四季中始终处在一种稳定的状态，并和松香类树脂混溶性佳。在高档油漆复配中，可使油漆漆膜形成耐水、耐紫外线、耐化学品的特性，并使外觀光亮度及干燥性都有明显改善。

三、用prs®-r1100精c5

石油树脂制成的路标漆有以下突出特性：

颜色浅;流动性好;高耐磨;

填料分散均匀、不沉降耐侯性强;干燥速度快;抗污

性强推荐应用领域：热熔型路标漆其它应用：压敏胶粘剂