

广西南宁第三方无损检测探伤公司管道储罐焊缝磁粉表面服务可靠机构

产品名称	广西南宁第三方无损检测探伤公司管道储罐焊缝磁粉表面服务可靠机构
公司名称	临湘市惠泽检测技术服务有限公司
价格	40.00/件
规格参数	检测公司:惠泽检测 检测类型:第三方 检测报告:一式二份
公司地址	湖南省岳阳市临湘市羊楼司镇中洲居委会羊楼司大桥北侧3号
联系电话	17382063296 17382063296

产品详情

广西南宁第三方无损检测探伤公司管道储罐焊缝磁粉表面服务可靠机构。检测地区：南宁、柳州、桂林、梧州、北海、贵港、防城港、玉林、钦州、百色、梧州、河池、贺州、来宾、崇左等地拍片RT、超声波检测UT、磁粉检测MT、渗透检测PT、测厚检测。管道，储罐，起重机械，锻铸件，结构件，塔吊，风力发电塔架塔筒，火力发电，脱硫塔，钢结构,铁水包耳轴，钢水包耳轴，中频炉耳轴，龙门钩。广西南宁第三方无损检测探伤公司管道储罐焊缝磁粉表面服务可靠机构

5胶片应放置在焊缝已划定的拍片部位的相应位置上，使焊缝透照区段的投影位于胶片中心，特别是法兰与接管的环焊缝更应注意。

6胶片暗盒应与工件紧密贴合，用磁铁或橡胶管等固定。并根据产生散射线影响的可能性采取可靠的屏蔽措施。

4.2.1.6 胶片的暗室处理

暗室应进行安全度测定，用未曝光的胶片置于暗室红灯1米的距离保持30min，然后显定影测其黑度不大于0.3为合格。

2胶片的切装在干室中进行，胶片应单张带纸剪裁，操作者应戴沙手套，装片时应手拿胶片侧面，不可用手触摸到胶片药膜，注意不可将胶片衬纸带入暗盒中。

3采用自动洗片机冲洗胶片时，按设备使用说明对胶片冲洗

4采用手工冲洗时，应严格按照JB/T4730.2-2005相关规定进行显影、停显、定影、水洗