

# 300A汽油发电电焊一体机TOTO300A

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 300A汽油发电电焊一体机TOTO300A               |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                          |
| 价格   | .00/台                               |
| 规格参数 | 型号:TOTO300A<br>品牌：:大泽动力<br>燃油类型：:柴油 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室          |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138            |

## 产品详情

300A汽油发电电焊一体机TOTO300A是主张机与电焊机一体的机器，发电机经过动弹宣布电流直接带动焊机进行作业，300A汽油发电电焊一体机TOTO300A一般有汽油动力柴油柴油动力两款常用。顺便小功率辅佐电源，能够带动照明等小功率设备。

- 1、无遥控电缆规划，削减了断线毛病，前进了机动性
- 2、焊丝直径挑选、实芯/药芯焊丝切换和收弧挑选功用
- 3、一元化/单个调整转化功用
- 4、操作简略，保护便当
- 5、只需的防主变烧损专利技能和多重保护功用
- 6、结构规划紧密、高牢靠性，习惯恶劣环境作业
- 7、标准机搭载主动焊用模仿接口

在运用发电焊机时了解电源的电压和答应的插接功率，300A汽油发电电焊一体机TOTO300A然后依照电焊机相应电压电焊机下的输入端组合接法调整好输入端子，再查看电焊机输出端是否在你所需求的接线状况，再查看电焊机外壳接地线是否接好，以上查看结束今后即可接通电源运用。

接上电源，翻开开关，夹上焊条，调理电流，开端作业。

产品型号：TOTO300A

电焊机参数

额定电流 300A

电流调节 0-300A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-6.0mm

空载电压 65V

负载持续 %100

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 R670

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 双缸 风冷，发动机

排量(CC) 673

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 ( L ) 15L

机油容量 1.65L

整机参数

长宽高 ( mm ) 900\*590\*665

净重 ( kg ) 180/190

备注 图片仅供参考 请以实物为准