

料塔计重,料塔称重,养殖场称重器

产品名称	料塔计重,料塔称重,养殖场称重器
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

称重设备料塔称重传感器可实时检测用详解

鸡棚称重设备料塔称重传感器可实时检测使用量，功能简介：1、主要是针对种养鸡场或肉食鸡场定量分析秤重投料操纵需求设计，可以实现“定量分析”投料和“定量分析”倒料2、液晶屏中国汉字表明，拥有丰富的消息提示，操作简便3、具备起伏赔偿作用（一次偏差少于10%）4、零位自动跟踪、可选择通电清零5、多种多样滤波方法，可从根本上解决信号的功率起伏6、数据校正作用，便捷系统软件校正7、**可储存近期21天日总计8、可选择模拟量输出9、适用通信，用Modbus-RTU协议书

领域称重配料自动控制系统**工业生产称重配料秤重自动控制系统SB-1T重量传感器，SB-2T计量检定感应器，SB-3T称重传感器，SB-5T载荷称重传感器，SB-7.5T静态数据称重传感器，SB-10T不锈钢板称重传感器，SB-15T净重控制模块，SB-20T计量检定控制模块，10T称重传感器，ZSF-D-20T立柱式控制模块，ZSF-D-30T重量传感器，ZSF-D-40T动态性控制模块，ZSF-D-50T称重传感器，

应用料塔感应器，称重**度高构造与众不同，可容易地安装于各种各样槽罐上三种现浇板构造（移动式、半浮动式、浮动式）能够清除槽罐因热胀冷缩所带来的称重偏差支撑点地脚螺栓，避免机器设备坍塌碳素钢，表层电镀镍安装简单、迅速适用槽罐的调料全过程秤重操纵

料塔称重传感器主要特征

自承受压力头设计方案，持续保持正确载入部位，秤重可重复性好

配置可调水准限位螺栓

便捷，节省关机时间

适用运输燕尾导轨称等具有水准撞击力的秤重和称重操纵

此组装结构紧凑，不用组装其他设备

现浇板上三个限位装置，保证操纵秤台的水准

在选用四只模块施工中，在其中二只控制模块是三面定位，此外二只控制模块只能在顶端定位，通过各种使绝大多数水准撞击力都解决在感应器顶端

精饲料称重设备：

- 1、全封闭式主机箱，IP等级65，电脑键盘采用触控式电脑键盘（4*4），设定比较方便。
- 2、192*64显示屏液晶屏汉语表明，界面友好，监控和基本参数更清楚。
- 3、高精度秤重信号检测。
- 4、多能外置8只重量传感器。
- 5、具备零点自动跟踪，零位飘移小，环境温度自动补偿。
- 6、实时检测料塔中饲料现阶段净重和9天累计用材量。
- 7、历史数据作用，纪录每日的精饲料使用量和进灰量，存储容量达60天，同时可便捷访问。
- 8、可以实现24小时之内高达8次上料时间循环系统。
- 9、控制板可传送到电脑中，那样促使信息化管理集中。

料塔称重器详细介绍