

# 自动称重器物联网称重器批发

产品名称	自动称重器物联网称重器批发
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

### 产品介绍

料塔重量传感器产品型号：10T,15t,20t,25t,30t,40t,50t(支持定制独特规格型号)

料塔重量传感器安装规范：4个1组（适用4个脚的料塔）?6个1组（适用6个脚的料塔）  
8个1组（适用8个脚的料塔）

秤重精密度：总体不少于1/1000

备配套设施：每件必须1个称重显示器（代选），1个户外led屏（代选），1个接线箱（代选）就可以组成一个基本上料塔称重设备。依据选定仪表盘作用不一样，能与PLC或计算机连接，可提升欠料或满料报案作用。

### 料塔重量传感器优势

- 1、自动配料，可操纵精饲料饲养，
- 2、定量分析供食，防止出现人力喂养采食量不一致、营养成分不均匀发育不全状况；
- 3、可以便捷养殖厂的日常管理方法；
- 4、密闭式开料设计方案，可以有效降低耗子蚊虫对饲料污染偷食；
- 5、有益于饲养健康与降低精饲料消耗，减少养殖成本。

本发明的有效实际效果：先，与已有的料塔称重设备对比，本计划方案在使用的时候不必须吊装料塔，只需在适宜相对高度切断料塔支脚，用支脚包箍a和支脚包箍b从切断的料塔支脚顶端抱住并撑起，支脚包箍a与s型重量传感器相接，s型重量传感器安装在锥型秤重橡胶支座内部结构，先后反复上边流程，直到全部料塔支脚都进行分割组装。

次之，在锥型秤重橡胶支座与载重地脚螺栓中间组装一组球/球面密封圈，当路面无法完全达到平整度标准时，本方法具备平整度响应式作用。

除此之外，料塔支脚在激光切割时，在所难免也会产生高低差，这时仅需调整曲面螺帽更改s型传感器相对高度部位，就可以填补此偏差，促使每一个s型感应器承受力匀称，提升了料塔称重设备的度。

其次，在遇到大风天气时，料塔也会产生轻微摇晃，根据调整抗风顶托限定料塔，就可以消弱摇晃，也不影响秤重。

终，本计划方案描绘的料塔称重设备能够容易地对当前料塔进行优化，而且高效的减少了工程施工难度系数和开支。

一种料塔称重设备，包含：锥型秤重橡胶支座5、载重地脚螺栓1、s型重量传感器4、锁紧螺栓7、支脚包箍a8、支脚包箍b9和多通道称重显示器12，s型重量传感器4位于锥型秤重橡胶支座5内部结构，且s型重量传感器4顶端根据上述载重地脚螺栓1与锥型秤重橡胶支座5顶端相接，且锥型秤重橡胶支座5与载重地脚螺栓1中间各自添加有一组曲面螺帽2和一组球面密封圈3，支脚包箍a8与s型重量传感器4底端根据锁紧螺栓7相接，支脚包箍b9与支脚包箍a8根据抱住地脚螺栓10、拧紧螺帽11相互配合完成夹持且正中间呈抱住料塔支脚并且从底端撑起料塔支脚，多通道称重显示器12设在料塔支脚底端且s型重量传感器4数据信号所有连接多通道称重显示器12实时同步料塔的物品总重，因此\*\*测量和表明料塔的即时净重。在每一个锥型秤重橡胶支座的腹部(即是：在锥型秤重橡胶支座5的侧边)组装二颗抗风顶托，调整到适合部位，可进一步降低料塔轻度摇晃对称性重过程的危害