

南宁高岭土成分检测 白泥成分检测

产品名称	南宁高岭土成分检测 白泥成分检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

南宁高岭土成分检测 白泥成分检测

高岭土是一种非金属矿产，是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。

其质纯的高岭土呈洁白细腻、松软土状，具有良好的可塑性和耐火性等理化性质。其矿物成分主要由高岭石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脱石以及石英、长石等矿物组成。

高岭土用途十分广泛，主要用于造纸、陶瓷和耐火材料，其次用于涂料、橡胶填料、搪瓷釉料和白水泥原料，少量用于塑料、油漆、颜料、砂轮、铅笔、日用化妆品、肥皂、农药、医药、纺织、石油、化工、建材、国防等工业部门。

常规九项包括：灼减（I.L）、氧化铝、氧化硅、氧化Fe、氧化Ca、氧化Mg、氧化K、氧化Na、氧化钛白度亮度白度是高岭土工艺性能的主要参数之一，纯度高的白度分自然白度和煨烧后的白度。对陶瓷原料来说，煨烧后的白度更为重要，煨烧白度越高则质量越好。陶瓷工艺规定烘干105为自然白度的分级标准，煨烧1300为煨烧白度的分级标准。白度可用白度计测定。白度计是测量对3800—7000（即埃，1埃=0.1纳米）波长光的反射率的装置。在白度计中，将待测样与标准样（如BaSO4、MgO等）的反射率进行对比，即白度值（如白度90即表示相当于标准样反射率的90%）。亮度是与白度类似的工艺性质，相当于4570；（埃）波长光照射下的白度。