

BT-280TSI自发电280A直流发电电焊机

产品名称	BT-280TSI自发电280A直流发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:BT-280TSI 品牌 : :欧洲狮 燃油类型 : :柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

BT-280TSI自发电280A直流发电电焊机进行试机，经过摇转曲轴、扳动飞轮、起动机器等对旧机作仔细查看，试机是非常首要的一步详细的查看过程如下：1摇转曲轴使喷油嘴供油。如喷油嘴宣布清脆的声响阐明喷油嘴和柱塞副功用尚好如轮室内无哗等反常的响声则阐明齿轮的磨损不严峻。2上下扳动飞轮如无响声阐明曲轴主轴茎与轴瓦之间的空隙不大。3扳转飞轮使活塞挨近下止点然后摆布晃动飞轮如无嗒嗒声阐明连杆轴茎与瓦之间的磨损不严峻。4使气缸减压摇转曲轴当去掉减压时如活塞的反弹力大飞轮迅速反转阐明气缸、活塞、活塞环的磨损程度小。

BT-280TSI自发电280A直流发电电焊机发电电焊机一机两用其主要特点如下：

- 1.体积小、重量轻，节省材料，携带、移动方便。
- 2.很好节能，效率可达到80%~90%，比传统焊机节电1/3以上。
- 3.动特性好，引弧容易，电弧稳定，焊缝成形美观，飞溅小。
- 4.适合于与机器人结合，组成自动焊接生产系统。
- 5.可一机多用，完成多种焊接和切割过程。

280A柴油发电电焊机技术参数：

型号：BT-280TSI

电焊机参数：

额定电流：280A

电流调节：0-280A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：BT-1100

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

噪音db/7M : 75-92

保护装置 : 有

长宽高 (mm) : 820*560*770

净重 (kg) : 175/185

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准