

# 蚌埠依爱JB-QB-EI6000L火灾报警控制器

产品名称	蚌埠依爱JB-QB-EI6000L火灾报警控制器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	品牌:蚌埠依爱 型号:JB-QB-EI6000L 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

### 一，概述：

JB-QB-EI6000L型火灾报警控制器是依爱消防公司为适应小工程、小点数的需求专门开发的新一代火灾报警控制器，具有火灾报警、监管报警、联动控制、网络通讯等功能，满足国标GB4717-2005的要求，特别适用于计算机房、资料室、配电室、变电站、通讯基站、餐厅、酒吧等小型消防报警工程的应用。

JB-QB-EI6000L型火灾报警控制器采用壁挂式结构，结构小巧、外形美观，功能全面、配置灵活，可靠性高，液晶汉字显示，操作使用方便。

### 二，主要技术指标

交流输入电压：220V1015, 50Hz1

交流输入功率： 80W

直流备电：DC24V/2.2Ah,全密封免维护蓄电池

使用环境温度：0 ~ 40 ；湿度： 95 (不凝露)

容量：32点、64点、96点、128点可选

DC24V电源输出： 1A

外形尺寸：380mm × 260mm × 95mm

## 二，基本功能

火灾报警功能，能通过感烟探测器、感温探测器、中继模块、手动报警按钮等火灾触发器件接收火灾报警信号，显示火警信息。可根据相邻探测器进行复合判断。

监管报警功能，能通过输入模块接收盗警、可燃气体报警等信号，实现监管报警，并可实现联动。

屏蔽功能，能够对各总线部件进行屏蔽，能够对火灾声光警报输出进行屏蔽。

故障检测功能，能自动检测线路故障、部件故障、电源故障等，以声、光信号发出故障警报，显示故障信息。

系统测试功能，能登录部件编号及当前地址，可直接进行地址设置、编程；能查看探测器检测值；能够对回路任一部件进行自检。

网络通讯功能，可通过依爱网EINet实现局域联网通讯；具有RS-232/485串行通讯接口，可与楼宇自动化或其它系统相连；可通过本公司远程监控系统进行远程通讯。

黑匣子功能，能自动存储火警、预警、监管、故障等历史记录信息。

打印功能，能自动打印火警、预警、监管等信息，并能打印部件清单等。

主、备电自动切换功能，能进行主、备电自动切换，并具有相应的指示。

操作权限，为防止无关人员误操作，可通过密码限定操作级别，密码可任意设置。

## 三，选配说明

J-EI6115型依爱网卡：用于连接集中机、消防控制室图形显示装置，构成EINet网络系统。

J-EI6123型多线联动键盘：4键，4路直接输出，具有故障、请求、命令、反馈状态指示。

J-EI6120型串行网卡：RS-232/485接口，可连接EI系列远程监控系统、楼宇自控系统，可自动上传报警、联动、监管、故障等信息。