

优质LDE 插入式电磁流量计 【测量精度高的电磁流量计】

产品名称	优质LDE 插入式电磁流量计 【测量精度高的电磁流量计】
公司名称	兴化市仪华测控仪表有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市戴南镇万源商贸城E07-05号上海仪华
联系电话	0523-83616123 15896043777

产品详情

优质LDE 插入式电磁流量计 【测量精度高的电磁流量计】 LDE 插入式电磁流量计性能特点
仪表结构简单、可靠，无可动部件，工作寿命长。无截流阻流部件，不存在压力损失和流体堵塞现象。
无机械惯性，响应快速，稳定性好，可应用于自动检测、调节和程控系统。

测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。

采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。

备有管道式、插入式等多种流量计型号。采用EEPROM存贮器，测量运算数据存贮保护安全可靠。

具备一体化和分离型两种型式。高清晰度LCD背光显示。技术参数

仪表精度：管道式0.5级、1.0级；插入式2.5级

测量介质：电导率大于5 μ S/cm的各种液体和液固两相流体。流速范围：0.2 ~ 8m/s 工作压力：1.6MPa

环境温度：-40 ~ +50 介质温度：聚四氟乙烯衬里 180 橡胶材质衬里 65

防爆标志：Exmibd BT4 防爆证号：GYB01349 外磁干扰：400A/m 外壳防护：一体化型：IP65；分离

型：传感器IP68(水下5米，仅限于橡胶衬里)转换器IP65 输出信号：4 ~ 20mA.DC，负载电阻0 ~ 750

通讯输出：RS485或CAN总线 电气连接：M20 \times 1.5内螺纹，10电缆孔

电源电压：90 ~ 220V.AC、24 \pm 10%V.DC 最大功耗：10VA