

上上海雷磁溶解氧分析仪 青岛胜方

产品名称	上上海雷磁溶解氧分析仪 青岛胜方
公司名称	青岛胜方分析仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海雷磁 型号:JPSJ-605型溶解氧分析仪 类型:智能元素分析仪器
公司地址	青岛市四方区四流南路17号金华苑小区8号楼1单元101户
联系电话	13780649001

产品详情

品牌	上海雷磁	型号	JPSJ-605型溶解氧分析仪
类型	智能元素分析仪器	测试范围	溶解氧：(0.00 ~ 20.00)mg/L，溶解氧饱和度：(0.0 ~ 200.0)%，温度：(-5.0 ~ 105.0) ° C

测量精度
溶解氧浓度：±0.30mg/L
，溶解氧饱和度：±10.0%FS，
温度：±0.5 ±1个字

jpsj-605型溶解氧分析仪

仪器功能：

lcd显示，中文操作界面

具有自动温度补偿、零氧、满度、气压和盐度校准、断电保护等功能

具有溶解氧浓度值和温度值、溶解氧饱和度值和温度值或电流值和温度双显示

具有测量结果贮存、删除、查阅和打印等功能，最多可贮存150套测量数据，并提供即时打印、贮存打印两套打印模式供用户选择

带有rs-232接口，可接tp-16型串行打印机测量结果，选用雷磁数据采集软件可与计算机通讯

配用本厂：do-958-s型溶解氧电极（极谱型覆膜式）

主要技术指标：

1、测量范围：溶解氧：(0.00 ~ 20.00)mg/l溶解氧饱和度：(0.0 ~ 200.0)%温度：(-5.0 ~ 105.0) ° c

2、基本误差：溶解氧浓度：± 0.30mg/l

溶解氧饱和度：± 10.0%fs

温度：± 0.5 ± 1个字

3、响应时间：不大于45s(20 ° c时90%响应)

4、残余电流：不大于0.1mg/l

5、温度补偿范围：自动(0.0 ~ 40.0) ° c

6、盐度校准范围：(0.0 ~ 40.0)g/l

7、气压校准范围：(77.0 ~ 110.0) k pa

8、稳定性：(± 0.20mg/l) /1h

9、电源：直流通用电源(9vdc , 500ma , 内正外负)

10、外形尺寸(mm)：290 × 200 × 70

11、仪器重量：1kg

12、机箱外型编号：wxs-a001-1