

JS防水涂料 聚合物防水材料 河北石家庄防水涂料厂

产品名称	JS防水涂料 聚合物防水材料 河北石家庄防水涂料厂
公司名称	石家庄鼎伦建材科技有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市朝阳路311号
联系电话	0311-80818799 13833465536

产品详情

JS防水涂料 聚合物防水材料 河北石家庄防水涂料厂 产品介绍 本品是采用优质聚丙烯酸酯胶乳和多种无机材料及高档助剂、填料，通过合理配比，复合制成的一种双组份水性建筑防水涂料。它具有无机材料的耐久性和有机材料的高弹性的双重性能，是理想的新一代无毒绿色环保型防水材料。性能特点

- 1、无毒、无害、无污染，使用安全，对周围环境和人员无任何危害；
- 2、能在潮湿（无明水）或干燥的多种材质基面上直接施工；
- 3、涂层坚韧高强，耐水性、耐侯性、耐久性优异，能耐140 高温；
- 4、施工简单,便于操作,工期短,在常温条件下涂料可以自干,便于维修；
- 5、能与基面及水泥砂浆等各种基层材料牢固黏结。适用范围 1、可在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、各种保温层、各种防水层（如：沥青、橡胶、SBS、APP、聚氨酯等）上直接施工。2、在各种新旧建筑物及构筑物（如：房屋、卫生间、地下工程、隧道、桥梁、水池、水库等）上均可使用。施工方法 1、基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏；凹凸不平及裂缝等缺陷必须填平，渗漏处必须止水；阴阳角应做成圆弧角。 2、严格按出厂要求的配料比准确计量，配料时先将液料（可适量加水稀释），用搅拌器搅拌，在搅拌状态下慢慢加入粉料进行混合搅拌，要充分搅拌分散，达到均匀无粉团，无沉淀为止。配好的料应在1小时内用完。 3、按选定的工法，按顺序逐层完成，各层之间的间隔时间以前一层涂膜干固不粘为准。一般不上人施工约需4小时以上，上人施工约需8小时以上（温度为20。如温度低、湿度大、通风条件差则时间要更长些）。

石家庄鼎伦建材科技有限公司-----0311-87756820