

上海排焊机，上海新瞻DNW1-80-B-650排焊机

产品名称	上海排焊机，上海新瞻DNW1-80-B-650排焊机
公司名称	上海新瞻焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区茸北工业区施惠路315弄11号2栋
联系电话	021-57670536 15922732151

产品详情

特点： 一次可均匀的完成多个焊点的点焊或凸焊，焊接效率更高。
 可配置双脚踏开关，用于切换不同的焊接规范，即两个脚踏开关可控制不同的输出电流及时间参数。
 DNW2上下电极采用带辅助行程的加压方式，焊接产品通用性更强。
 适用于金属网片、网罩等产品的焊接。

技术参数：

项目	额定容量	额定初级电压	额定频率	最大短路电流		负载持续率	最大加压力	臂深尺寸	冷却水量
				650时	800时				
单位				KA	KA	%	N	mm	L/min
型号	KVA	V	HZ	KA	KA	%	N	mm	L/min
DNW1-80-A-650/800	80	380	50	24	21	20	4800	650/800	4
DNW1-100-A-650/800	100	380	50	27	24	20	4800	650/800	4
DNW1-150-A-650/800	150	380	50	30	27	20	4800	650/800	4

DNW1-80-B-650/800	80	380	50	21	19	20	4800	650/800	4
DNW1100-B-650/800	100	380	50	24	21	20	4800	650/800	4
DNW1-150-B-650/800	150	380	50	27	24		4800	650/800	4
DNW2-80-A-650/800	80	380	50	24	21	20	4800	650/800	4
DNW2-100-A-650/800	100	380	50	27	24	20	4800	650/800	4
DNW2-150-A-650/800	150	380	50	30	27	20	4800	650/800	4
DNW2-80-B-650/800	80	380	50	21	19	20	4800	650/800	4
DNW2-100-B-650/800	100	380	50	24	21	20	4800	650/800	4
DNW2-150-B-650/800	150	380	50	27	24	20	4800	650/800	4

注:此数据仅供参考!