

马钢出厂美标槽钢C10*30 (254*76*17.1)化学热处理

产品名称	马钢出厂美标槽钢C10*30 (254*76*17.1)化学热处理
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	型号:C系列 材质:A36/A992 执行标准:ASTM标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24 (双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

1、美标槽钢C10*30 (254*76*17.1)它的主要特点是：缩短烘炉后的凉炉时间，加快开炉进程；改善料柱透气性，有利于顺行；减轻炉料对炉墙的冲击磨损；蒸发部分焦炭水分，有利于开炉后的高炉操作。从20世纪60~70年代带风装料在小型高炉上使用。湘钢的两座750m³高炉在1975年和1977年都采用带风装料，规定装料前炉内温度和装料时的风温不超过300℃，风量约为炉容的1.5倍。开炉后炉况顺行，炉缸热状态良好。采用带风装料时风温要严格控制，不允许在装料过程中炉内着火。

2、美标槽钢的执行标准：ASTM标准 3、美标槽钢的材质有：A36、A572GR50、A992等

4、美标槽钢C10*30 (254*76*17.1)化学热处理 5、美标槽钢C10*30 (254*76*17.1)塑性是指金属材料在载荷作用下，产生塑性变形(**变形)而不破坏的能力。 6、美标槽钢规格型号表：品名规格型号材质

每米重量 (KG/M) 产地 美标槽钢 C3*4.1 (76*35*4.3) A36/SS400 6.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢

C3*5(76*37*6.6) A36/SS400 7.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 *5.4 (102*40*4.7) A36/SS400 8

莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C6*8.2 (152*48*5.1) A36/SS400 12.2 莱钢/马钢/日照/津西/进口

美标槽钢 C8*11.5 (203*57*5.6) A36/SS400 17.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢

C10*15.3 (254*65*6.1) A36/SS400 22.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C10*20 (254*69*9.6)

A36/SS400 30 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C10*25 (254*73*13.4) A36/SS400 37

莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C10*30 (254*76*17.1) A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口

美标槽钢 C12*20(305*74*7.2) A36/SS400 30.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C12*25(305*77*9.8)

A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C12*30(305*80*13) A36/SS400 45

莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C15*33.9(381*86*10.2) A36/SS400 50.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口 冶金

矿产：美标槽钢技术进步是钢铁工业飞速发展的保障。通过技术进步,钢铁厂的各项技术经济指标已经达到先进水平。转炉钢厂进一步发展和完善了溅渣护炉工艺技术。国内95%以上的转炉钢厂采用溅渣护炉

工艺,炉龄超过30000炉。随着炉龄的提高,生产成本进一步降低。转炉钢厂发明的长寿复吹转炉冶炼工艺,

利用炉渣蘑菇头保护炉底喷嘴。炉龄达到30368炉时,底吹喷嘴完好,仍能保证复吹的冶金效果。目前,已有1

0家钢厂30余座转炉采用了长寿复吹工艺,平均炉龄达到9929炉。