

# 美标系列美标槽钢C12\*20(305\*74\*7.2)实际重量与理论重量之差

产品名称	美标系列美标槽钢C12*20(305*74*7.2)实际重量与理论重量之差
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	型号:C系列 材质:A36/A992 执行标准:ASTM标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

1、美标槽钢C12\*20(305\*74\*7.2)在水泵辅助设备的选择中，格栅除污机的选择是十分重要的。在编制招标文件时除应考虑上述类型外还应考虑泵站的性质（污水、雨水），建设单位要求的自动化程度，在评标时应注意选择栅条不易堵塞、阻力系数小、水流畅通、安装方便、维修管理简便、耗电量小、价格低的产品。水泵的节能问题水泵是工农业生产和人民生活中使用十分广泛的设备，就给排水工程为例，水泵是给排水系统中主要的耗能设备，城市供水的一泵站、二泵站、加压泵站、城市排水的雨水泵站、污水泵站、污水处理厂等。

2、美标槽钢的执行标准：ASTM标准

3、美标槽钢的材质有：A36、A572GR50、A992等

4、美标槽钢C12\*20(305\*74\*7.2)实际重量与理论重量之差

5、美标槽钢C12\*20(305\*74\*7.2) 切削加工性能：反映用切削工具（例如车削、铣削、刨削、磨削等）对金属材料进行切削加工的难易程度。

6、美标槽钢规格型号表：品名规格型号材质每米重量（KG/M）产地美标槽钢 C3\*4.1（76\*35\*4.3）A36/SS400 6.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C3\*5(76\*37\*6.6) A36/SS400 7.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 \*5.4（102\*40\*4.7）A36/SS400 8 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C6\*8.2（152\*48\*5.1）A36/SS400 12.2 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C8\*11.5（203\*57\*5.6）A36/SS400 17.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10\*15.3（254\*65\*6.1）A36/SS400 22.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10\*20（254\*69\*9.6）A36/SS400 30 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10\*25（254\*73\*13.4）A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10\*30（254\*76\*17.1）A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12\*20(305\*74\*7.2) A36/SS400 30.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12\*25(305\*77\*9.8) A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12\*30(305\*80\*13) A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C15\*33.9(381\*86\*10.2) A36/SS400 50.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口

冶金矿产：美标槽钢在传统压铸过程中，金属液以高速紊流的方式充填模具型腔进而裹气，同时由于型腔内已存在的气体和涂刷在已经预热模具表面涂料产生的气体在成形时也无法完全排除，在高压作用下气体溶解在合金中或者形成弥散分布的高压微气孔存在于铸件中，进而严重影响压铸件的力学性能和耐蚀性能，导致传统液态铸件无法通过热处理强化。而半固态压铸充分应用了半固态浆料/坯料的特性，利用其触变特性实现以层流方式平稳充型，所得的压铸件组织致密均匀、性能提高，且能延长模具寿命。

