

ASTM标准美标槽钢C10*30 (254*76*17.1)厂家电话

产品名称	ASTM标准美标槽钢C10*30 (254*76*17.1)厂家电话
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	型号:C系列 材质:A36/A992 执行标准:ASTM标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

1、美标槽钢C10*30 (254*76*17.1)外观检查：接头焊点均匀，不得有裂缝，钢筋表面不得有明显烧伤，气孔、咬边，夹渣等质量缺陷。接头轴线位移不得超过钢筋直径的1%，同时不得大于2mm。接头处弯折不得大于4°。对以上外观检查不合格的应割除重焊。拉力实验：钢筋焊接拉力实验的结果，三个试件均不得低于该组钢筋母材的抗拉强度，如有一个试件的抗拉强度低于规定值，应取双倍数量的试件进行复验，复验结果仍有一个及一个以上试件强度达不到上述要求，该批接头判为不合格。

2、美标槽钢的执行标准：ASTM标准 3、美标槽钢的材质有：A36、A572GR50、A992等

4、美标槽钢C10*30 (254*76*17.1)厂家电话 5、美标槽钢C10*30 (254*76*17.1)修整样品：快速原型可以用来作为建立模具的样品。不像其它快速原型技术，FDM技术可以成功地用来制作样品。然而，必须考虑表面加工精度与工件后处理到可以作为母模所需时间。脱蜡铸造是样品的额外用途，样品必须能在他们自己所建立陶砂壳模之中燃烧消耗掉。FDM技术制程所建构的蜡模与ABS模都被证实适合应用在陶砂壳模之中燃烧消耗的标准铸造流程。

6、美标槽钢规格型号表：品名规格型号材质每米重量(KG/M)产地美标槽钢 C3*4.1 (76*35*4.3) A36/SS400 6.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C3*5(76*37*6.6) A36/SS400 7.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 *5.4 (102*40*4.7) A36/SS400 8 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C6*8.2 (152*48*5.1) A36/SS400 12.2 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C8*11.5 (203*57*5.6) A36/SS400 17.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C10*15.3 (254*65*6.1) A36/SS400 22.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C10*20 (254*69*9.6) A36/SS400 30 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C10*25 (254*73*13.4) A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C10*30 (254*76*17.1) A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C12*20(305*74*7.2) A36/SS400 30.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C12*25(305*77*9.8) A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C12*30(305*80*13) A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C15*33.9(381*86*10.2) A36/SS400 50.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口 冶金矿产：美标槽钢另有20%的普通轧机，采用的是双线扭转轧制工艺，产量大，仅适合普碳钢生产。还有5%的落后轧机有待淘汰。经过30多年的发展，目前，棒材轧机种类归结起来为三大类，即闭口式二辊轧机、短应力线轧机、悬臂辊环轧机。其中闭口式二辊轧机主要是摩根型及西马克型(含德马克型)，摩根型闭口轧机通过引进、消化，已成功应用于国内上百条生产线上。短应力线轧机引进机型主要是达涅

利型和泼米尼型，我国各大研究院所也综合研制出自己品牌的短应力线轧机，国内几百条棒线材生产线上均有应用。