

# 远红外反应釜加热器 反应釜加热器 神洲化工

产品名称	远红外反应釜加热器 反应釜加热器 神洲化工
公司名称	扬中市神洲化工电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇新治村
联系电话	13705299955 13705299955

## 产品详情

反应釜可采用SUS304、SUS316L等不锈钢材料制造。搅拌器有锚式、框式、桨式、涡轮式，刮板式，组合式，转动机构可采用摆线针轮减速机、可满足各种物料的特殊反应要求。无级变速减速机，搪瓷反应釜加热器，它密封装置可采用机械密封，加热冷却可采用夹套、半管、盘管、米勒板等结构，加热方式有蒸汽、电加热、导热油，以满足耐酸、耐高温、耐磨损、抗腐蚀等不同工作环境的工艺需要。可根据用户工艺要求进行设计、制造

反应釜用碳化硅远红外辐射电加热器获得国家的详细信息

品牌/型号：神洲远红/BTF-M-1000L防爆型

功率：56 (kVA)

加热重量：1300 (Kg)

用途：对反应釜、蒸馏釜、搪瓷釜、管道辐射加热

工作电压：220

绝缘电阻：50

抗电强度：1500

连续使用寿命：30000

温度范围：450

外形尺寸：1300 ( m )

重量：1200 ( kg ) kg

石化行业中的加热也用远红外碳化硅电加热板

远红外碳化硅电加热板是由碳化硅为基体材料，加入一定量的粘接材料，配制成型所需规格，经高温烧成，内串电阻合金丝，远红外反应釜加热器，铜螺丝做电源接线柱，反应釜加热器，板表面涂覆远红外辐射涂料，背面用保温隔热材料加金属薄板制成。

碳化硅常温抗折强度 45Mpa，1000 高温抗折强度 50Mpa  
体积密度2.7-2.75g/cm<sup>3</sup>，反应釜远红外加热器，900 热膨胀率0.42-0.48%

导热系数(350 )10.3-16.7w/

当远红外线辐射到一个物体上时，可发生吸收、反射和透过。被加热干燥的物质在一定深度的内部和表层分子同时吸收远红外辐射能，产生自发热效应，使溶剂或水分子蒸发，发热均匀，从而避免了由于热胀程度不同而产生的形变和质变，使物质外观、物理机械性能、牢度和色泽等保持完好。

远红外反应釜加热器-反应釜加热器-

神洲化工由扬中市神洲化工电力设备有限公司提供。扬中市神洲化工电力设备有限公司是江苏 镇江 ,传热设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在神洲化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创神洲化工更加美好的未来。同时本公司还是从事江苏反应釜，南京高温高压反应釜，远红外反应釜的厂家，欢迎来电咨询。