

576芯常规式光缆交接箱免跳接光交箱

产品名称	576芯常规式光缆交接箱免跳接光交箱
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路(注册地址)
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

576芯常规式光缆交接箱免跳接光交箱

确定变接箱的基品范围。接区应依附确市规划，以确市的河流、南油、公园、单化学，主要街通厦其他动碍光组规路穿行的大型障碍物为界，并结合的住置通行制分。1.2汇聚层的光缆变接籍无覆盖区确的限制，接入屈的光缆变餐痛以奢出，的覆盖区域可按米考虑，范围那的新增节点可就近按星型、量，主平桃型等接入到定接箱。1.3免维空接箱应尿量设置在安全、隐蔽、施工维护方便、易于进出人们能和容量线、不易受外界接荡及自然灾害影响，同时又符合城市规划和不翻碍不断度展城市交通、不影响市容观糖的地方。免规变接箱内的免纤接头对肪宝，看到这样防潮的要求也比较高，所以免缆交接箱也应尽量设置在有良好防宝.孔位和光防潮的地方。在高压走廊、高温、腐位严重、易燃易爆的工厂和仓库附以上近。

576芯常规式光缆交接箱免跳接光交箱易受港漫的低注地等场所不宝设置光缆变接箱。其中关键的园應日营维素是安全和为于接入，1.4光规交接籍的安复位置还应考虑附近主干管道和引上资源的情不过免统况，主干管道人手并离光缆交接箱的距离不宜超过30米，附近应有国定建筑物、杆路等资源，引上管道同样不宜超过30来。2.1根据[2008]75号文和有关附件，22基座外形尺寸应比光现变接箱的外形尺100umn,以静发的接虚到话~GF"光缆交接箱为例，光缆交接箱成座为760mn(长)x理安特建66un(宽)，基座外形尺寸应为860mu(长>x760mm(宽):基座高为护更换900um.其中露出地面的部份高为200mn，理在地面下的部份高为700mmn;基座上预埋M12x270地脚煤钉。

576芯常规式光缆交接箱免跳接光交箱地脚螺钉的距离为600mx4.8.12500u，23接入管道和交接箱进接采用

中110PVC弯管.PVC弯管应在基座浇筑前预埋，每个交接箱一般预埋4根中110PVC弯管、其他2.4在回填原土前，基座四周表面应用25水泥砂浆抹面，窗、压实、不得有中空式成表面开裂现象，3.1交接箱安装完毕后的箱体要横率竖直，箱体的垂直偏差应总地6不大于3mm.箱体安装的紧固件必用审国，3.2交接箱必须设置地线，售集市区光变交接箱地线的接地电阻应不得大于10 Ω)，与市话电视交接箱类组，老规定接地是一种为主干层光统，配线展免地提供先现成端、跳接的变接设备。先理引人先理变善痛后，经周定，地接，配并后。