

缓存仓 膏体缓存仓 泰安腾峰环保

产品名称	缓存仓 膏体缓存仓 泰安腾峰环保
公司名称	泰安市腾峰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州写字楼B段
联系电话	18954879677

产品详情

接料仓

采用方形料仓，具有接收、缓存物料功能；料仓顶部采用封闭式，底部配置滑架，具有均料、防止仓内物料堆积、搭桥等现象的发生；料仓底部与液压检修闸阀连接，膏体缓存仓，料仓顶部设置超声波料位计，具有同时检测料仓顶部及底部料位功能、上下料位报警控制功能，结构简单；料仓顶部设置料位计安装口。

正压螺旋给料机

具有转速低、输送、无级变速调节输送量等特点。正压螺旋给料机的给料量可根据泵送量的变化进行自动调整、变频调速，根据设定压力自动调整输送量，以保证以一定的压力向输送泵供料。

螺旋两端轴采用45#钢调质材料，螺旋叶片采用16Mn，叶片厚度要有足够刚性以防止变形，螺旋内部及转动部件均进行防腐处理。

正压螺旋给料机进料口与接料仓出料口与液压检修闸连接，出料口与输送泵进口连接。

污泥脱水后既可以用作水泥的原材料，也可以起到提供热值的作用。日本利用城市污泥焚烧制作了“生态水泥”，大大降低了废物处理的负荷，实现了污泥资源化。我国也在“生态水泥”的研发中做了许多研究。利用污泥做“生态水泥”，基本有三种工艺流程：一是直接对污泥进行脱水利用；二是对污泥进行人工干燥；三是对污泥焚烧成灰利用。无论哪种工艺流程，污泥中无机成分必须符合生产水泥的要求，缓存仓价格，确保生产出符合的水泥熟料。目前利用水泥窑处置污泥技术受到关注和广泛应用，缓存仓型号，这种技术制造的水泥与普通硅酸盐水泥相比在某些性能方面而有更为优越的表现。

循环流化床锅炉燃烧技术是二十世纪70年代末发展起来的一种清洁的燃烧技术，其燃烧、燃料适应性广、污染物排放浓度低、负荷适应性强而被广泛应用于电力及其他行业中，尤其是以燃烧劣质煤为主的工

业单位中得到迅速推广。但它对燃煤的粒度范围、平均粒径大小及粒度的分布等有较为严格的要求，在燃料不同的情况下不同类型的锅炉对于燃煤粒度的要求也是不同的，高循环倍率的循环流化床锅炉需求相对较细的燃煤粒度，而低循环倍率的流化床锅炉需求相对较粗的燃煤粒度，粒径变化大会对锅炉的流化燃烧工况、带负荷能力以及受热面的磨损情况带来很大影响，因此，保证煤的粒度分布合理是燃煤制备系统设计和运行不容忽视的重要问题，通过燃煤粒度来解决生产问题，缓存仓，提升锅炉的热效率。本文结合一台440t/h循环流化床锅炉的运行状况，分析燃煤粒度对循环流化床锅炉的影响并提出相应的防范措施。

泰安市腾峰环保设备有限公司生产的膏体物料输送系统是循环流化床锅炉焚烧发电过程中必然要用到的，诚挚邀请各位前来考察指导。

缓存仓-膏体缓存仓-泰安腾峰环保(诚信商家)由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。泰安市腾峰环保设备有限公司是从事“煤泥泵,污泥泵,污泥焚烧输送泵,干湿污泥仓”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。