

## 【荐】四川成都重庆高速卷帘门生产厂家—成都快联

产品名称	【荐】四川成都重庆高速卷帘门生产厂家—成都快联
公司名称	成都快联物流设备制造有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	四川成都市双流蛟龙工业港汉江路12号
联系电话	86-02885737500 13808026335

### 产品详情

高速卷帘门使用范围：高速卷门用于厂房繁忙的出口处是最经济的选择。这种现代新颖的设计可做到一门两用的作用：即可防止外人侵入。又可抵御天气变化。根据您不同的需求，可以提供各种门的式样。多种已申请过专利的门帘附件。可以适合不同门的安装要求。高速卷门具有高速、安全、美观的特点，是工业门技术领域里的一次革新。门体结构：1、门帘：高密度无基布。门帘是由宽度为225mm相互独立的隔热、绝缘板条组成，这些板条具有40、60、80、100mm（取决于门的尺寸）4种厚度选择  
高密度无基布 2、门框--采用2mm厚宝钢冷轧铁，高温条件下烤漆处理3、厚度：0.8mm-1.5mm 4、拉伸强度（经/纬）：5900/5100N/5cm5、撕裂强度（经/纬）：900/800N6、使用温度：-30 °C~+70 °C7、防火级别：德国标准DIN41028、颜色：以白，黄、蓝、红色为主  
9、透视窗--日本进口透明PVC软片，厚度1.5MM 安全系统：压力电波传感器--底部封条处装置生产的压力电波传感器，关闭过程中，只要轻微触及经过的人或车辆，立即停止关闭，方向开启。保障人与车辆安全通过 光电保护开关--导轨两侧下端装置韩国进口红外线对射光电保护开关，一旦红外对射被挡，立即停止关闭急停按钮--控制箱安装急停按钮，在紧急情况下，可迅速停止关闭 密封性能：  
门帘底部加装加重隔气布，与各种不平坦的地面紧密结合 门轨内侧安装密封毛刷 开启方式：  
手动按钮地磁感应雷达感应手动拉绳遥控开启 技术参数：电源：单相：220V/三相：380V 50HZ电耗：最大250W开启与关闭速度：0.7-1.5米/秒（可根据实际需要调节）开启次数：1000-1500次/天抗风能力：20米/秒 工作温度：-20 到 +50 优点：1、门体最快开启速度可达2.5m/s 2、良好的绝热、隔音效果 3、可以满足最为严格的要求 4、几乎不需要是日常维护 5、可以承受非常频繁的开启 6、最新的、可与网络兼容的门控制系统 7、  
TLG（光栅系统）作为世界上独一无二的安全系统，直接安装在门关闭的必经路线上 8、可选项：主动防撞系统ACS——作为世界唯一的快速硬门主动防撞系统，同时与直接同步驱动DS连接在一起  
联系人：马小姐 咨询热线：028-85737500 邮箱：1452051470@qq.com 手机：关先生(13808026335)  
QQ：1452051470 Fax: 028-85737553 网址：<http://cdfastlink.cn.alibaba.com/> 公司地址：  
四川成都市双流蛟龙工港汉江路12号